

Xerox® WorkCentre™ 5865/5875/5890

Multifunktionssysteme

Die Multifunktionssysteme der WorkCentre 5800 Serie werden durch den Xerox® ConnectKey™-Controller gesteuert. Die Systeme sind benutzerfreundlich und stellen echte, praktische Lösungen dar, die die Kommunikation, Verarbeitung und den Austausch wichtiger Informationen straffen, außerdem komplexe und papierlastige Aufgaben vereinfachen und Ihre Kosten senken und gleichzeitig dafür sorgen, dass Ihre Daten zu jeder Zeit zuverlässig geschützt sind.



Systemspezifikationen	WorkCentre 5865	WorkCentre 5875	WorkCentre 5890
Geschwindigkeit	Bis zu 65 Seiten/Min.	Bis zu 75 Seiten/Min.	Bis zu 90 Seiten/Min.
Maximales technisches Druckvolumen pro Monat¹	Bis zu 250.000 Seiten	Bis zu 300.000 Seiten	Bis zu 400.000 Seiten
Empfohlenes durchschnittliches Druckvolumen pro Monat²	25.000 bis 110.000 Seiten	30.000 bis 125.000 Seiten	50.000 bis 150.000 Seiten
Festplatte / Prozessor / Speicher	160 GB / 1 GHz Dual-Core / 2 GB Gerätespeicher		
Anschlussmöglichkeiten	10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 Direct Print, Optionales WLAN (über Wireless-Anschlusskit)		
Controller-Funktionen	Unified Addressbook, Remote Control Panel, Online-Support, Klonen der Konfiguration		
Kopieren und Drucken			
Erste Seite nach	Nur bis zu 2,9 Sekunden		
Erste Kopie nach	Bis zu 2,9 Sekunden vom Vorlagenglas / 5,9 Sekunden vom automatischen Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie		
Kopier- und Druckauflösung	Kopie: Bis zu 600 x 600 dpi , Druck: Bis zu 4,800 x 1,200, 256 Graustufen		
Seitenbeschreibungssprachen	Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c- und PCL 6-Emulation, XML Paper Specifications XPS (optional)		
Druckfunktionen	Drucken von USB-Speichergeräten, Earth-Smart-Einstellungen im Druckertreiber, Auftragsidentifizierung, Broschürenlayout, Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen, Bidirektionaler Druck, Skalierung, Auftragsüberwachung		
Mobiles Drucken	Xerox® Mobile Print® (optional), Xerox® Mobile Print Cloud® (optional)		
Scannen			
Standardfunktionen	Scannen an Netzwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Folder, Scannen an SMB oder FTP, Durchsuchbare PDF, PDF/A, XPS, Linearisierte PDF, JPEG, TIFF, Scannen an USB-Speichergerät, Single-Touch-Scannen, TWAIN-Unterstützung		
Optionale Funktionen	ConnectKey für SharePoint®, ConnectKey Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE, Xerox® Scan to PC Desktop Professional, zahlreiche, über verschiedene Xerox® Alliance Partner erhältliche Lösungen		
Faxen			
Standardfunktionen	Internet-Fax, Fax-Auftragsaufbau, Netzwerk-Faxserver-Kit (über verschiedene Xerox® Alliance Partner erhältliche Lösungen)		
Optionale Funktionen	Faxweiterleitung an E-Mail oder SMB, Faxmodul (eine oder zwei Leitungen, inklusive LAN-Fax)		

Sicherheit			
Standardfunktionen	Integriertes McAfee®, kompatibel mit McAfee ePO, Festplattenüberschreibung, 256-Bit-Verschlüsselung (FIPS-140-2-konform), Zertifizierung nach den Common Criteria (ISO 15408) (beantragt), Geschützte Ausgabe, Geschützter Fax-/Scan-/E-Mail-Modus, integriertes Cisco® TrustSec Identity Service Engine (ISE), Netzwerk-Authentifizierung, SSL, SNMPv3, Aktivitätenbericht auf Benutzerebene (Audit Log), Zugriffskontrolle, Benutzerrechte		
Optionale Funktionen	McAfee-Integritätskontrolle, Kit für Smart Cards (CAC/PIV, .NET), Xerox Secure Access Unified ID System® mit Follow-You Print™		
Kostenzählung			
Standardfunktionen	Xerox® Standard Accounting (Kopieren, Drucken, Scannen, Faxen, E-Mail)		
Optionale Funktionen	Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®, zusätzliche Netzwerk-Kostenzahlungsoptionen erhältlich über Xerox® Alliance Partner Lösungen		
Gerätespezifikationen			
Sprachen Bedienfeld	Internationales Englisch, internationales Französisch, Italienisch, Deutsch, internationales Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch (Brasilien), Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Türkisch, Griechisch, Russisch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch oder Rumänisch, Katalanisch		
Zubehör			
Optional	Großraum-Papierbehälter Kit für Großraum-Papierbehälter (A4 SSZ) (Großraum-Papierbehälter erforderlich) Kit für Großraum-Papierbehälter (A3 SSZ) (Großraum-Papierbehälter erforderlich) Briefumschlagzufuhr (ersetzt Behälter 2) Office Finisher (optional, nur für 5865/5875) Office Finisher mit Broschürenmodul (optional, nur für 5865/5875) Locher für Office Finisher (optional, nur für 5865/5875) High Volume Finisher High Volume Finisher mit Booklet Maker Z-Falz-Modul / C-Falz-Modul (bei High Volume Finisher mit Broschürenmodul) Inserters für die Nachbearbeitung (bei High Volume Finisher mit Broschürenmodul) Offline-Hefter Seitliche Ablagefläche Kit für Smart Cards Xerox Secure Access Unified ID System® (USB-Kartenlesegerät) mit Follow-You Print™ Faxmodul (eine oder zwei Leitungen, inkl. LAN-Fax) ScanFlowStore® Internationales Unicode-Druck-Kit von Xerox® Wireless-Anschlusskit Kit für McAfee®-Integritätskontrolle XPS Print Option-Kit		
Schnittstelle für Fremdgeräte (optional)	Hierbei handelt es sich um eine Schnittstelle für Zugriffskontrollgeräte von Fremdanbietern wie Münz- und Kartenlesegeräte. Unterstützt eine Vielzahl von Verkaufsautomaten, erhältlich über Xerox® Alliance Partner Lösungen.		
Elektrische Anschlusswerte			
	Spannung: 220 bis 240 Volt Wechselspannung +/- 10 % Frequenz: 50/60 Hz +/- 5 %, 16 A		
Leistungsaufnahme	WorkCentre 5865	WorkCentre 5875	WorkCentre 5890
Betrieb (Durchschnitt)	1.550 Watt	1.600 Watt	1.650 Watt
Bereitschaftsmodus	310 Watt		
Energiesparmodus	≤160 Watt		
Ruhezustand	≤4 Watt		
Druck- und Scanbereitschaft (bei eingeschaltetem Gerät)	<230 Sekunden (3 Minuten, 50 Sekunden)		
Aufwärmzeit aus dem Energiesparmodus	<4 Sekunden		
Aufwärmzeit aus dem Ruhezustand	<28 Sekunden		
Betriebsumgebung			
Temperaturbereich	10 °C bis 32 °C		
Relative Luftfeuchtigkeit	15 % bis 85 %		

Xerox® WorkCentre™ 5865/5875/5890

Schalleistungspegel	Drucken 7,2 B(A), Bereitschaft: 5,0 B(A)			Drucken 7,3 B(A), Bereitschaft: 5,0 B(A)
Schalldruckpegel	Drucken: 57 dB(A), Bereitschaft: 35 dB(A)			Drucken: 58 dB(A), Bereitschaft: 35 dB(A)
Abmessungen und Gewichte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
Basiskonfiguration mit Versatzausgabefach	990 mm	650 mm	1.104 mm	123,3 kg
Mit Office Finisher (nur 5865/5875)	1.209 mm	650 mm	1.104 mm	149,5 kg
Mit Office Finisher mit Broschürenmodul(nur 5865/5875)	1.209 mm	650 mm	1.104 mm	165,5 kg
Mit High Volume Finisher	1.645 mm	650 mm	1.145 mm	192,8 kg
Mit High Volume Finisher mit Broschürenmodul, C / Z-Falzmodul und Inserter für die Nachbearbeitung	1.995 mm	650 mm	1.180 mm	220,3 kg
Großraum-Papierbehälter	389 mm	510 mm	510 mm	30 kg
Zertifizierungen	Konform mit FCC-Klasse A (USA), ICES-Klasse A (Kanada) CSA-Zulassung (UL 60950-1, 2. Ausgabe) CB-zertifiziert (IEC 60950-1, 2. Ausgabe) ENERGY STAR® GOST NOM Blauer Engel Environmental Choice CE-Kennzeichen Common Criteria (ISO 15408) (beantragt) EPEAT GS-Zeichen Citrix®-Zertifizierung			
Papierverarbeitung				
Automatischer Duplex-Vorlageneinzug (Single-Pass)				
Kapazität³	200 Blatt			
Geschwindigkeit (Schwarzweiß und Farbe)	Bis zu 105 Seiten/Min. (Simplex) Bis zu 200 Seiten/Min. (Duplex)			
Erkannte Papierformate	125 x 138 mm bis 297 x 432 mm			
Papiergewichte	50 bis 160 g/m ²			
Zusatzzufuhr				
Kapazität³	100 Blatt			
Formate	Benutzerdefinierte Formate: A6 bis A3			
Papiergewichte	60 bis 216 g/m ²			
Materialarten	Postpapier Kohlefreies Durchschreibepapier Karton Briefumschläge Gelochtes Material Karteikarten Etiketten Briefpapier Normalpapier Vordrucktes Papier Recyclingpapier Klarsichtfolien Registerblätter			

Behälter 1 und 2	
Kapazität³	Je 500 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate von A5 LSZ bis A3 SSZ
Papiergewichte	60 bis 200 g/m ²
Materialarten	Postpapier Karton Hochglanzpapier Gelochtes Material Karteikarten Etiketten Briefpapier Leichter Karton Normalpapier Vorgedrucktes Papier Recyclingpapier Registerblätter
Großraum-Tandembehälter	
Kapazität³	Behälter 3: 1.600 Blatt Behälter 4: 2.000 Blatt
Formate	Standardformate: A4 LSZ
Papiergewichte	60 bis 216 g/m ²
Materialarten	Postpapier Karton Hochglanzpapier Gelochtes Material Karteikarten Briefpapier Leichter Karton Normalpapier Vorgedrucktes Papier Recyclingpapier
Großraum-Papierbehälter (optional)	
Kapazität³	4.000 Blatt Optionale Kits für Großraum-Papierbehälter: 2.000 Blatt mit A4-Kit oder 2.000 Blatt mit A3 SSZ-Kit (optional)
Formate	DIN A4 LSZ Optionale Kits für Großraum-Papierbehälter: A4 / A3
Papiergewichte	60 bis 216 g/m ²
Materialarten	Postpapier Karton Gelochtes Material Karteikarten Briefpapier Normalpapier Vorgedrucktes Papier Recyclingpapier
Briefumschlagzufuhr (optional – ersetzt Behälter 2)	
Kapazität³	Bis zu 50 Briefumschläge
Formate	DL, C5
Papiergewichte	75 bis 90 g/m ²
Gesamtkapazität	
Gesamtkapazität des Geräts³	8.700 Blatt

Endverarbeitung	
Versatzausgabefach (Optional bei 5865/5875, nicht verfügbar für 5890)	
Kapazität	Max. 300 Blatt, 80 g/m ²
Office Finisher (optional, nur für 5865/5875)	
Kapazität oberes Ausgabefach	250 Blatt (80 g/m ²) ungeheftet
Kapazität Hauptausgabefach	2.000 Blatt (80 g/m ²) ungeheftet oder 1.000 Blatt Einfach-Heftung oder 750 Blatt mit Zweifach-Heftung (Format A4)
Formate oberes Ausgabefach	A6 bis A3
Formate Hauptausgabefach	A5 bis A3
Papiergewichte	60 bis 216 g/m ²
Mehrfach-Heftung	50 Blatt, 80 g/m ²
Lochen (optional)	2-/4-fach-Lochung
Office Finisher mit Broschürenmodul (optional, nur für 5865/5875)	
Kapazität oberes Ausgabefach	250 Blatt (80 g/m ²) ungeheftet
Kapazität Hauptausgabefach	2.000 Blatt (80 g/m ²) ungeheftet oder 1.000 Blatt Einfach-Heftung oder 750 Blatt mit Zweifach-Heftung (Format A4)
Formate oberes Ausgabefach	A6 bis A3
Formate Hauptausgabefach	A5 bis A3
Papiergewichte	60 bis 216 g/m ²
Mehrfach-Heftung	50 Blatt, 80 g/m ²
Lochen (optional)	2-/4-fach-Lochung
Kapazität Broschürenmodul³	40 Broschüren (zu je 2 bis 15 Blatt mit einem Gewicht von bis zu 80 g/m ²)
Formate Broschürenmodul	A4 / SSZ DIN B4 SSZ A3 / SSZ
Rückenheftung	2 bis 15 Blatt / 8 bis 60 Seiten pro Broschüre 60 bis 90 g/m ²
Rillen / Ritzen	1 bis 15 Blatt/ungeheftet
High Volume Finisher (optional)	
Kapazität³	Oberes Ausgabefach – 250 Blatt Hauptausgabefach – 3.000 Blatt
Formate	A6 bis A3 / 105 x 148 mm bis 297 x 420 mm
Papiergewichte	60 bis 216 g/m ²
Heften³	100 Blatt Einzel- (beliebige Ecke) und Doppelheftung, Heftklammer vorn, hinten, Schmalseite und 4-fach-Heftung
Lochen (optional)	2-fach-Lochung 4-fach-Lochung und 4-fach-Lochung (Schweden)
High Volume Finisher mit Booklet Maker	
Kapazität³	Oberes Ausgabefach – 250 Blatt Hauptausgabefach – 3.000 Blatt
Formate	A6 bis A3 / 105 x 148 mm bis 297 x 420 mm
Papiergewichte	60 bis 216 g/m ²
Heften³	100 Blatt Einzel- (beliebige Ecke) und Doppelheftung, Heftklammer vorn, hinten, Schmalseite und 4-fach-Heftung
Lochen (optional)	2-fach-Lochung 4-fach-Lochung und 4-fach-Lochung (Schweden)
Broschürenmodul Kapazität³	Mit Ausgabestopp: 30 Broschüren (zu je 1-15 Blatt) Ohne Ausgabestopp unbegrenzt

Formate Broschürenmodul	A4 / 210 x 297 mm 216 x 356 mm A3 / 297 x 420 mm
Papiergewichte Broschürenmodul	60 bis 216 g/m ²
Rückenheftung³	Rückenheftung (2 bis 15 Blatt / 8- bis 60-seitige Broschüre)
Falzen	V-Falz (1 bis 15 Blatt / ungeheftet)
Z-Falz-Modul / C-Falz-Modul bei High Volume Finisher mit Broschürenmodul	
Kapazität³	50 Blatt oder unbegrenzt, wenn ohne Ausgabestopp
Formate	A4 / 210 x 297 mm
Papiergewichte	60 bis 216 g/m ²
Inserter für die Nachbearbeitung (optional bei High Volume Finisher und optional bei High Volume Finisher mit Broschürenmodul)	
Kapazität³	250 Blatt
Formate	A4 / 210 x 297 mm 216 x 356 mm A3 / 297 x 420 mm
Papiergewichte	60 bis 216 g/m ²
Offline-Hefter (optional – empfohlen für die optionale Ablagefläche)	
Kapazität³	50-Blatt-Heftung 5.000 Heftklammern Benötigt eigenen Anschluss
Kopieren	
Erste Kopie nach	Bis zu 2,9 Sekunden vom Vorlagenglas / 5,9 Sekunden vom automatischen Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie
Duplex (Eingabe:Ausgabe)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1
Kopiervorwahl	1 bis 9.999
Auflösung (max.)	Bis zu 600 x 600 dpi
Verkleinerung / Vergrößerung	Variabler Zoom von 25 % bis 400 % in 1 %-Schritten
Parallele Verarbeitung	Vorausprogrammierung für Initiierung eines Auftrags während der Verarbeitung des ersten Auftrags (Kopieren, Drucken, Faxen und Scannen)
Kopierfunktionen	Vermerke und Bates™-Kennzeichnung (mit Farbfunktion und Schriftgrößenanpassung) Authentifizierung zur Nutzung von Diensten Automatische Papierauswahl Automatische Größenanpassung an Papierformat Automatische Behälterwahl Automatisch 2-seitig/Duplex Broschüreneinstellung Auftragsaufbau: (Seitenweise Programmierung; außerdem kann während des Auftragsaufbaus jeder einzelne Abschnitt geprüft bzw. der letzte Abschnitt gelöscht werden) Sortierung Deckblätter (nur vorn, vorn und hinten, nur hinten, innen und außen bedruckt: unbedruckt oder bedruckt) Trennblätter (unbedruckt) Randlöschung Automatische Behälterwahl Ausweiskopie Korrekturen der Bildqualität Bildverschiebung (mit Option für Automatische Zentrierung) Bild invertieren (Negativ- oder Spiegelbild) Unterbrechung großer Druckaufträge Mehrfachnutzen (bis 15 Spalten mal 15 Reihen) Mustersatz Speichern von Auftragseinstellungen Heften Klarsichtfolien
Xerox® Copier Assistant®	Die Xerox® Copier Assistant® (XCA)-Software ist eine PC-gestützte Alternative zum Touchscreen am Gerät. Diese Software wird auf einem vom Kunden bereitgestellten PC installiert, der an den USB-Anschluss angeschlossen wird. Sie unterstützt Text-to-Speech, die Großschrift-Darstellung und den komfortablen Zugriff auf die grundlegenden und erweiterten Kopierfunktionen über die PC-Tastatur. 508-konform. Weitere Informationen und kostenfreier Download von Xerox® Copier Assistant, unter www.xerox.com

Drucken	
Erste Seite nach	Nur bis zu 6,2 Sekunden
Druckauflösung	Bis zu 4,800 x 1,200, 256 Graustufen
Druckfunktionen	<p>Standardeinstellungen für Anwendungen Begleitblatt ein/aus Bidirektionale Statusanzeige in Echtzeit Deckblattauswahl Zeitversetztes Drucken (mit Zeitangabe) Benutzerrechte Bildoptionen (Tonersparmodus, Auflösung (Standard, Hohe Auflösung, Optimierte)) Auftragsidentifizierung (Druck-ID oder Banner, Druck-ID in Rändern entweder nur auf der ersten Seite oder auf allen Seiten) Layout/Wasserzeichen (Mehrfachnutzen) (bis zu 16 Seiten pro Blatt), Mehrfachnutzen, Broschürenlayout / Endverarbeitung, Automatische Größenanpassung an Papierformat Überlagerung Papierauswahl nach Attributen LAN-Fax (optionales Fax-Kit erforderlich) Mustersatz Geschützte Ausgabe mit zeitlich festgelegter Löschung Sonderseiten (Seiten-/abschnittsweise Programmierung: Deckblätter, Zwischenblätter, Ausnahmeseiten) Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen Gespeicherte Druckaufträge Nachhaltigkeitsfunktionen (Xerox® Earth Smart Settings, Duplex, Mehrfachnutzen, Banner aus und Drucken der ID, Intelligenter Mustersatz, Alle Aufträge anhalten) TWAIN-Druckertreiber</p>
Drucken von USB-Speichergerät	<p>Ermöglicht Drucken direkt am Gerät vom USB-Anschluss Typ B auf der Gerätevorderseite Unterstützt Direktdruck vom Computer über USB-Anschluss Typ B Unterstützte Dateiformate: PDF, JPEG, TXT</p>
Betriebssysteme	<p>Microsoft® Windows® XP (32-Bit und 64-Bit) Windows Server 2003 (32-Bit und 64-Bit) Windows Server 2008 (32-Bit und 64-Bit) Windows Vista (32-Bit und 64-Bit) Windows 7 (32-Bit und 64-Bit) Windows 8 (32-Bit und 64-Bit) Mac OS® 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 Solaris 9, 10 HP UX 11v2 IBM® AIX® 5 Redhat® Fedora Core 15-17 Redhat Enterprise 4 und 5 openSUSE® 11 und 12 Ubuntu® Unix®</p>
Netzwerkprotokolle	<p>TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD NetWare: Bindery und NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (mit Server-Gateway) AppleTalk®: EtherTalk® Microsoft Windows Networking über IP Bonjour® IPv6 Secure FTP Nicht benötigte Protokolle können deaktiviert werden</p>
Administrationsprotokolle	DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP, DHCP Autonet, SSL, NTP, DNS, SSDP
Schriften	<p>PCL: 93 skalierbare Schriften, Zeilendrucker- und Bitmap-Schrift (inkl. Unterstützung für Kyrillisch) Postscript 3: 173 Schriften vom Typ 1, 2 Multiple-Master-Schriften</p>
Xerox® Mobile Express Driver® (X-MED)	<p>Mobile Nutzer können an jedem neuen Arbeitsort Xerox®-Geräte und die meisten Geräte anderer Hersteller ganz einfach finden, nutzen und verwalten. Nach dem Anschluss an ein neues Netzwerk erkennt X-MED automatisch alle verfügbaren Drucker und liefert Informationen zu Gerätestatus und -funktionen. Für jeden Arbeitsort lässt sich eine Liste mit den am häufigsten genutzten Druckern speichern. Für die Nutzung auf allen Druckern im Netzwerk lassen sich die üblichen Druckereinstellungen für die einzelnen Anwendungen festlegen. Die Zahl der Anrufe beim Support nimmt dadurch enorm ab.</p>
Xerox® Global Print Driver®	<p>Ein wahrhaft universeller Druckertreiber, mit dem IT-Administratoren Xerox®-Geräte und die meisten Geräte anderer Hersteller über einen gemeinsamen Treiber installieren, aktualisieren und verwalten können. Endbenutzer werden sich auf der übersichtlichen, bedienerfreundlichen Oberfläche schnell zurechtfinden. Der Vorteil: Die Anzahl der Anrufe beim Helpdesk geht zurück und die Verwaltung der Druckservices gestaltet sich einfacher.</p>

Drucklösungen	
Xerox® Mobile Print Cloud (optional)	Die zukunftsorientierte, mobile Drucklösung Xerox® Mobile Print Cloud erfüllt die Anforderungen von Unternehmen mit mobilen Mitarbeitern und entlastet gleichzeitig Benutzer, Budget und Infrastruktur. Über die Cloud in wenigen Minuten druckbereit. Von jedem mobilen Gerät aus Aufträge an Drucker fast aller Marken erteilen. Präzise Ausgabe mit Microsoft® Office®-Wiedergabe und mehr. Drucken, was Sie brauchen, wann, wo und wie Sie es brauchen.
Mobile Print – die mobile Drucklösung von Xerox® (optional)	Die Xerox® Mobile Print-Lösung ist ideal geeignet für Standorte mit einem lokalen Server, die zusätzliche Kontroll- und Sicherheitsanforderungen haben. Xerox® Mobile Print ermöglicht das Drucken von den meisten mobilen Geräten an Drucker oder Multifunktionssysteme nahezu jeder Marke – ganz einfach und ohne Treiber. Der Benutzer braucht am Gerät nur einen Freigabecode (PIN) einzugeben und druckt seine Dokumente genau nach seinen Vorstellungen in echter Microsoft Office-Wiedergabe. Mobile Print läuft auf dem firmeninternen Server.
Scannen	
Parallele Verarbeitung	Scannen, während das System druckt bzw. kopiert oder während Scan-to-Network- oder Faxjobs übertragen werden (gescannte Vorlagen und das Drucken paralleler Aufträge haben Priorität)
Zufuhrgeschwindigkeit	Scannen mit bis zu 200 Seiten/Min. (Duplex) in Farbe und Schwarzweiß – A4 LSZ
Auflösung	72 x 72 dpi bis 600 x 600 dpi Bittiefe: 1 Bit (Schwarzweiß), 8 Bit (Graustufen), 24 Bit (Farbe)
Maximaler Scanbereich	A3
Verwaltung der Scanprofile	250 Scanprofile werden unterstützt Erstellen von Xerox® CentreWare IS Scanprofilen und gemeinsame Nutzung dieser Profile auf anderen Multifunktionssystemen durch Klonen von Geräten Optionen für die Bestätigungsseite
Netzwerkprotokolle	FTP, SMB, NetWare, HTTP, HTTPS, sFTP
Dateiformate	Farb-TIFF (TIFF 6.0 oder TTN2 mit JPEG, LZW) Schwarzweiß-TIFF (G3-MH- oder G4-MMR-Kompression – Einzelseite oder mehrere Seiten) Durchsuchbare PDF und PDF/A (MRC-, JPEG-, G3-MH-, G4-MMR-, JBIG-2-Huffman-, JBIG-Arithmetic-Kompression, Deflate [für Schwarzweiß und innerhalb MRC]) JPEG XPS Verschlüsselte / Passwortgeschützte PDF-Dateien (nur Netzwerk-Scanprofile) Linearisierte PDF-Dateien
Dokumentenmanagement-Felder (Metadaten)	Funktionen nur verfügbar über Netzwerk-Scan-to-File-Profile: <ul style="list-style-type: none"> • Bis zu sechs benutzereditierbare Metadatenfelder pro Profil für Scan-to-File über Netzwerk und uneingeschränkte Anzahl Felder in der Vorlage – Metadatenfelder bestehen aus Feldname, Standardwert und sonstigen Konfigurationen • Angepasste Felder werden auf der Benutzeroberfläche des Systems angezeigt für die Eingabe variabler Daten
Scanfunktionen	Unterschiedliche Vorlagenformate Aufbau von Scanaufträgen Kompressionsqualität/Kontrolle der Dateigröße Vorlagenart (Foto und Text, Foto, Text, Karten, Zeitung/Zeitschrift) Automatische Hintergrund- und Schattenunterdrückung Format für Format (für verschiedene Vorlagenformate) TWAIN-Treiber Gebundene Vorlagen Randlöschung Verkleinerung/Vergrößerung
Unterstützte Scanziele (Standard)	Scan-to-USB Scan-to-E-Mail Scan-to-PC/Server-Client (SMB oder FTP) Scan-to-Mailbox Scan-to-Secure-FTP und HTTPS Scan-to-Home
Unterstützte Scanziele (optional)	Scannen an Anwendung Scannen an Microsoft Exchange 2000 Web Folder Scan-to-PC-Desktop (Professional und SE) ScanFlowStore ScanSoft PaperPort ScanSoft OmniPage Xerox® ConnectKey™ for SharePoint Xerox® ConnectKey Share to Cloud Diverse Lösungen von Xerox® Alliance Partnern

Authentifizierung	<p>Unterstützt Kerberos (UNIX / Windows Server) SMB (Windows Server) NDS LDAP Xerox® Secure Access Unified ID System® Lokal auf Gerät (integrierte Datenbank) Komfortable Authentifizierung über Megstripe, Proximity und Smart Card-Lesegeräte (CAC / PIV and .NET)</p>
Scan-to-E-Mail (Standard)	
Verzeichniszugriff	<p>Adressbuch über LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino) Heruntergeladene Adressenliste (im CSV-Dateiformat)</p>
Scanfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • E-Mail-Signaturen (6 Zeilen à max. 128 Zeichen), Haupt-Textteil der E-Mail-Nachricht (benutzer-konfigurierbar), Optionen für CWIS-Bestätigungsseiten per E-Mail • Scan-to-E-Mail (S/MIME) • E-Mail-Signatur (optionale Smart Card erforderlich) • Automatisches Scannen an jeweiligen Benutzer
Netzwerk-Scannen – Softwarelösungen	
Xerox® Scan to PC Desktop® Professional (optional)	<p>Software-Paket zum Scannen auf den PC-Client mit erweiterten Werkzeugen zur Verwaltung, Archivierung, Bearbeitung und Organisation von Dokumenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bildüberprüfungs- und Dateiverwaltungs-Software Nuance PaperPort Professional <ul style="list-style-type: none"> – Komplette PDF-Funktionalität – Sicherer PDF-Workflow für alle Scan-Anwendungen • Nuance OmniPage Pro Office – für Desktop-/Client-Installation – Professionelle OCR-Software für digitale Archivierung und Konvertierung von Dokumenten • Image Retriever – für das vollautomatische Abrufen von Scans direkt von einem scanfähigen Xerox® WorkCentre auf jeden Desktop. Einschließlich Funktion für die Abfrage des E-Mail-Posteingangs.
Xerox® ConnectKey™ für SharePoint® (optional)	<p>Xerox® ConnectKey für SharePoint vereinfacht und strafft das Scannen, Erfassen und Speichern gedruckter Dokumente. Mit dem Xerox® Multifunktionssystem können Dokumente wie vom PC aus direkt in den gewünschten Ablagebereich verschoben werden. Am Multifunktionssystem kann der Benutzer vor dem Scannen den betreffenden Ordner ansteuern, das Dokument benennen und wichtige Indexdaten hinzufügen. Da ConnectKey die Ablage erfasster Dokumente in SharePoint- und in Windows-Ordern unterstützt, ist diese Lösung ideal für Büros, die gedruckte Dokumente archivieren und austauschen müssen.</p>
Xerox® ConnectKey Share to Cloud (optional)	<p>ConnectKey Share to Cloud bietet Unternehmen leistungsstarke, einfache und sichere Scanfunktionen, verbindet Xerox® Multifunktionssysteme mit gängigen Cloud- und E-Mail-Diensten wie Google Docs, Salesforce.com, Office 365 und Dropbox™ und ermöglicht Mitarbeitern jederzeit und von überall aus über mobile Geräte den Zugriff auf wichtige Dokumente.</p>
Sicherheit	
Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Erweiterte Authentifizierung <ul style="list-style-type: none"> – Netzwerkauthentifizierung für den Zugriff auf das Gerät und/oder die Gerätedienste über: Kerberos (UNIX / Windows Server 2003 / Windows Server 2008), SMB (Windows 2000 / Windows Server 2003 / Windows Server 2008), NDS, LDAP – Xerox Secure Access Unified ID System® – Lokale Authentifizierung (über interne Datenbank) – Smart Card-Authentifizierung: Unterstützung von 144k CAC/PIV-Karten (2048-Bit-Zertifikatschlüssel), .NET • Abgesicherte Daten <ul style="list-style-type: none"> – PDF mit digitaler Signatur (bei Verwendung von Smart Card-Authentifizierung) – Verschlüsseltes Scan-to-E-Mail (bei Verwendung von Smart Card-Authentifizierung) – Verschlüsselte / Passwortgeschützte PDF-Dateien (nur bei Verwendung von Netzwerk-Scanprofilen) – Geschützte Druckausgabe (bis zu 10-stellige PIN oder Netzwerkauthentifizierung) – Sofortige Festplattenüberschreibung – Festplattenüberschreibung nach Bedarf (vorprogrammiert, manuell), inklusive Vernichtung der unbenutzten Festplattenbereiche – FIPS 140-2 256-Bit-Festplattenverschlüsselung • Erweiterte Autorisierung <ul style="list-style-type: none"> – Secure Access basierend auf Netzwerk-Legitimation – Benutzer- und dienstbezogene Autorisierung – Benutzerrechte erforderlich für Zugriff auf Druckfunktionen (z. B. Farbnutzung oder Zeitbeschränkung), im Druckertreiber ersichtlich • Sicherer Netzwerkzugriff • IP-Filter, IPsec, IPv6, SSL, SNMPv3, HTTPs, 802.1X, integriertes Cisco® TrustSec ISE (optional), Gerätesicherheit <ul style="list-style-type: none"> – Integrierte McAfee®-Sicherheit, Port-Deaktivierung (inkl. USB-Ports), Aktivitätenbericht auf Benutzerebene (Audit Log), Ausblenden von Auftragsbezeichnungen, McAfee-Integritätskontrolle • Zertifizierung nach Common Criteria ISO 15408 (beantragt)

Xerox Secure Access Unified ID System® (optional)

Xerox® Secure Access Unified ID System integriert Xerox® Multifunktionssysteme mit der beim Kunden bereits vorhandenen Lösung für Personalkarten/Studentenausweise zu einem flexiblen und komfortablen Authentifizierungssystem. So können Mitarbeiter oder Studenten Dokumente an einen zentralisierten Druckserver senden. Dann können sie sich an jedem Multifunktionsgerät im Netzwerk anmelden, indem sie einfach nur ihre Magnetkarte oder Transponderkarte durchziehen oder ihre PIN eingeben, um ihren Auftrag sicher zu drucken. Weitere Informationen erhältlich unter www.office.xerox.com/software-solutions

Faxen	
Funktionen Netzwerk-Faxserver	
Kompatibilität	ITU (CCITT) Gruppe 3 Diverse Lösungen von Xerox® Alliance Partnern
Maximaler Scanbereich	A3
Faxfunktionen (Senden)	1- oder 2-seitiges Scannen (bis zu A3) Zur Sendeliste hinzufügen (maximal 50 Nummern) Auftragsaufbau, Kurzwahl, zeitversetztes Senden (mit Zeitangabe) Vorlagenart (Foto, Text oder Foto, Nur Text)
Faxfunktionen (Drucken)	1- oder 2-seitiges Drucken, Heften, geschützte Druckausgabe
Auswahl der Auflösung	Superfein: 400 x 200 dpi (Scannen mit 600 x 600 dpi) Fein: 200 x 200 dpi Standard: 200 x 100 dpi
Internet-Faxfunktionen	
Funktionalität	Direkte Übertragung druckfertiger Dokumente an Internet-Fax-Gegenstellen oder an E-Mail-Clients (SMTP) Empfang und automatischer Ausdruck von Dokumenten, die von Internet-Fax-Gegenstellen oder E-Mail-Clients übertragen wurden
Zugriff auf Rufnummernverzeichnis	Senden: Multi-Page TIFF, PDF, PDF/A Empfangen: TIFF, MTIFF, PDF, PDF/A, PS, Text, PCL, PRN, JPEG
Auflösung	72 x 72 dpi bis 600 x 600 dpi Bittiefe: 1 Bit (Schwarzweiß)
Netzwerkprotokolle	SMTP (Senden), POP3 (Empfangen)
Konformität	ITU-T T.37-konform
Faxmodul (optional, vom Kunden installierbar) – 1 und 2 Leitungen)	
Kompatibilität	ITU (CCITT) Gruppe 3
Geschwindigkeit / Modems	Ein oder zwei V.34-Modems: 33.600 bit/s. Übertragungszeit weniger als vier Sekunden pro Seite. Analoger Terminaladapter (ATA) mit Protokoll T38
Kompression / Geschwindigkeit	MH/G3, MMR/SG3
Auflösung	Senden: Standard: 200 x 100 dpi Fein: 200 x 200 dpi Superfein: 600 x 600 dpi Empfangen: Unterstützt alle Formate
Faxfunktionen (Senden)	LAN-Fax (Faxen über Druckertreiber) Automatische Verkleinerung bei Faxübertragung Seitenbezogene Statusanzeige am Gerät Zeitversetzte Übertragung, Auftragsaufbau, Favoriten Automatische Sendewiederholung aus dem Speicher Automatische Deckblattfunktion PSTN-Fax Geräteadressbuch (bis zu 1.000 Kontakte)
Faxfunktionen (Empfangen)	1- oder 2-seitiges Drucken Geheftet oder ungeheftet Empfangsdruckmodus – Manuell (Format, Rand, Druckmaterial, Kopfzeile) / Auto Ausgabefachwahl Sperrung gegen unerwünschte Faxe Bis zu 200 passwortgeschützte Mailboxen Geschützter Empfang Empfangszeitstempel Verzögerung der automatischen Rufannahme

Faxweiterleitung	Weiterleitung an E-Mail oder SMB-Server Faxweiterleitung nur bei Empfang
Faxberichte	Journal, Rufnummernverzeichnis, Gruppenverzeichnis, Sendebestätigung, Vorgangsliste (offene Faxaufträge), Bericht zu Optionen, Bericht zum Überschreiben nach Bedarf, Mailbox-Bericht, Rundsendebericht
Automatische Wahl	Kurzwahltasten: Insgesamt 5.000 (eine oder zwei Leitungen) Gruppenwahltasten: Bis zu 200 Gruppen mit bis zu 400 Empfängern pro Gruppe (eine oder zwei Leitungen) Automatische Wahlwiederholung: Max. 14 Versuche (je nach landesspezifischen Anforderungen) <ul style="list-style-type: none"> • In Abständen von max. 25 Min. • Stapelbetrieb Senden (bis max. Speicherkapazität)
Geräteverwaltung	
Management-Unterstützung	SNMP Version 1, SNMP Version 2c und SNMP Version 3 Trap over TCP/IP und IP MIB-Zugang (IETF-MIBII RFC 1213), Hostressourcen MIB RFC 2790, Drucker MIB RFC 1759 v. 2
Xerox® CentreWare® Web	Eine webgestützte Serveranwendung für Netzwerkadministratoren, die das Gerätemanagement auf Web-Browser-Basis von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner, auf dem Windows, UNIX oder ein anderes Betriebssystem läuft, ermöglicht. <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitet mit über SNMP verwalteten Druckern beliebiger Hersteller. • Hilft bei der Lokalisierung und Installation von Geräten, bei der Überprüfung, der Fehlerbehebung und der Aufrüstung von Geräten und stellt grundlegende Funktionen für Abrechnung und Anlagenverwaltung zur Verfügung. • Erfordert Windows XP, Vista oder Windows 7 und Internet Explorer 6.0 oder höher. • Integration mit CentreWare verfügbar für Tivoli® NetView®, Unicentre TNG®, Microsoft Management Console (MMC), HP® OpenView®
Novell NDPS/NEPS	Server-Gateway-Anwendung: Zentralisiertes Management-Tool.
Xerox® Device Manager	Xerox® Device Manager sammelt und verwaltet alle Daten, die für tatsachenbasierte Entscheidungen bei der Geräteverwaltung in Ihrem Unternehmen von Bedeutung sind. Mit diesem Tool lassen sich Druckwarteschlangen im gesamten Unternehmen installieren und sowohl vernetzte als auch lokal angebundene Geräte beliebiger Hersteller konfigurieren, verwalten, überwachen und Berichte dazu erstellen. Xerox® Device Manager bietet folgende Funktionen: <ul style="list-style-type: none"> • Geräteüberwachung und Problemlösung • Umfassende Berichterstellung und Lokalisierung neuer Geräte • Sammeln von Nutzungsdaten, Zuordnung zu Kostenstellen und Rechnungsstellung
Xerox® Device Types für die SAP-Umgebung	Als Gold-Level-Mitglied des SAP Printer Vendor-Programms bietet Xerox nahtlose Konnektivität zwischen SAP-Systemen und Druckern und Multifunktionssystemen von Xerox®. Und SAP-Kunden finden SAP-zertifizierte Xerox® Gerätetypen im Online-Shop von SAP. SAP-zertifizierte Gerätetypen für Xerox® Drucker und Multifunktionssysteme sind zum Download verfügbar. www.office.xerox.com/software-solutions
Xerox® SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (optional)	Integrierte, intelligente Prozesse ermöglichen den Strichcode-Druck auf jedem entsprechend konfigurierten PostScript-Drucker in SAP-Umgebungen bestimmter Versionen und nur innerhalb der SAP-Systemcodeseiten mit dem Zeichensatz Latin-1 (ISO8859-1). Wird in Verbindung mit den Xerox® PostScript Device Types für die SAP-Umgebung und den Strichcode-Schriften des Xerox® Font Centers verwendet. Informationen erhältlich unter www.office.xerox.com/software-solutions
Xerox® Barcode Pro PS (optional)	Ermöglicht den intelligenten PostScript-Druck auf Xerox®-Multifunktionssystemen. Die Xerox®-Software und die Strichcode-Schriften werden dabei auf der Festplatte im Drucker abgelegt. Mit dieser Lösung können Strichcodes aus beliebigen PostScript-fähigen Anwendungen (SAP-Client oder Mainframe) heraus gedruckt werden. Informationen erhältlich unter www.office.xerox.com/software-solutions
CentreWare Internet Services – Über das Gerät bereitgestellte, integrierte Webseiten	
Gerätestatus	In den Netzwerk-Controller integrierter Web-Server <ul style="list-style-type: none"> • Behälterstatus/-inhalt • Status der Verbrauchsmaterialien • Warnmeldungen
Auftragsübermittlung	Druckfertige Dateien: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS Wahl der Ausgabeoptionen (2-seitig, Farbausgabe, Sortieren, Ausrichtung, Heften, Lochen, Falzen, Ausgabeziel) Ausgabeoptionen (Sofort, Mustersatz, Zeitversetzt und Geschützt, Auftragspeicherung und Nachdrucken)
Geräteverwaltung	Ermöglicht einfache Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts per Fernzugriff
Browser	Internet Explorer 7.x, 8.x, 9.x Safari 5.x Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x Opera 11.x Chrome 12
Support	Installation von Drucker- / Scantreibern, Online-Support verfügbar über Webseite
Unterstützte Sprachen	Internationales Englisch, internationales Französisch, Italienisch, Deutsch, internationales Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch (Brasilien), Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch oder Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Koreanisch, Japanisch

Remote Print Services			
Automatische Zählerstandsablesung	Übernimmt automatisch das Sammeln und Übertragen der Zählerstände des Geräts für eine präzise Nachverfolgung und Abrechnung der Nutzung des Xerox®-Geräts. Spart Zeit, da manuelle Eingriffe durch den Endbenutzer nicht mehr erforderlich sind, und stellt sicher, dass die Zählerstände immer pünktlich an Xerox übermittelt werden.		
Automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial	Übernimmt die automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial für alle Xerox®-Ausgabegeräte durch Ermittlung des tatsächlichen Verbrauchs. Der Bestand an Verbrauchsmaterial muss nicht mehr manuell verwaltet werden.		
Kostenzählung			
Xerox® Standard Accounting (Standard)			
Erfassung	Nutzung der Kopier-, Druck-, Fax-, Scan- und E-Mail-Funktionen		
Kostenzählung	Bis zu 2.497 Benutzerkostenstellen (Benutzer-ID) Bis zu 500 allgemeine Kostenstellen (Client) Bis zu 498 Gruppenkostenstellen (Abteilung)		
Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Administrator kann Funktion per Fernzugriff über die Web-Oberfläche oder das Steuerpult des Geräts in „Tools“ verwalten • Administrator kann über eine CSV-Datei nach Industriestandard Benutzerkostenstellen, Gruppenkostenstellen, allgemeine Kostenstellen und benutzerbezogene Limits importieren oder exportieren 		
Kostenzählungsoptionen – Netzwerk-Kostenzählung – Fremdanbieter-Integration			
	<ul style="list-style-type: none"> • Erweiterte Netzwerk-Kostenzählung mit minutengenauen Daten über die Nutzung des Systems • Umfassende Verwaltungsfunktionen und Funktionalität der Enterprise-Klasse für Verfolgung und Berichterstattung über Nutzung der Kopier-, Druck-, Scan- und Faxserver-Funktionen. • Zahlreiche Lösungen erhältlich über Xerox® Alliance Partner. Einzelheiten unter www.xerox.com • Sicherheitsoptimierung durch Unterstützung des HTTPS-Protokolls • WorkCentre Pro erfragt Daten zur Authentifizierung einer Kostenstelle von Fremdanbieter-Server, so dass größere Benutzer- und Kostenstellendatenbanken verwaltet werden können • Login am Gerät mit Authentifizierung und Weitergabe an Netzwerk-Kostenzählungslösungen von Fremdanbietern • Schnittstelle mit Abrechnungs-Terminals von Fremdanbietern für Kostenzählungs-Benutzeroberfläche 		
Verbrauchsmaterial	Bezeichnung	Kopiervorwahl	Bestellnummer
Tonerpatrone	2 Tonerpatronen und Resttonerbehälter	110.000 Seiten ⁴ (je 55.000 Seiten) ⁴	006R01552
Resttonerbehälter	Im Lieferumfang jedes Tonerpatronenkartons enthalten	100.000 Seiten ⁴	008R12896
Heftklammernbehälter	Office Finisher (nur 5865/5875)	5.000 Seiten pro Behälter (15.000 Heftklammern)	108R00493
	Office Finisher mit Broschürenmodul (nur 5865/5875)	5.000 Seiten pro Behälter (15.000 Heftklammern)	108R00493
	Office Finisher mit Broschürenmodul – Rückenheftung (nur 5865/5875)	2.000 pro Behälter (8.000 Heftklammern)	108R01158
	High Volume Finisher und High Volume Finisher mit Broschürenmodul - Behälter komplett - Nachfüllpack	5.000 pro Behälter 5.000 pro Behälter (15.000 Heftklammern)	008R12912 008R12898
	High Volume Finisher mit Broschürenmodul – Rückenheftung	2.000 Seiten pro Behälter (16.000 Heftklammern)	008R12897
	Offline-Hefter - Behälter komplett - Nachfüllpack	5.000 pro Behälter 5.000 pro Behälter (15.000 Heftklammern)	008R12964 008R12941

Smart Kits®			
Fixiereinheit	Einschl. Ozonfilter	400.000 ⁴	109R00772
Xerografisches Modul – Vertrag (Tonerpatrone)		450.000 ⁴	109R00672
Xerografisches Modul – Kauf (Tonerpatrone)		450.000 ⁴	113R00673
Einzugsrollen für Vorlageneinzug		150.000 Zuführungen	113R00718

¹ Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen Wird voraussichtlich nicht regelmäßig erzielt.

² Voraussichtlich regelmäßig erzielbarer monatlicher Druckdurchsatz.

³ Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m²; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

⁴ Durchschnittliche Anzahl von Seiten. Kapazitätsangaben basierend auf einer Auftragsgröße von 5 Seiten, 6 % Flächendeckung, Verarbeitung von Druckmaterial im Format A4. Variiert je nach Druckmedienformat, Bildflächendeckung, Ausrichtung und Nutzungsverhalten.

Unsere Drucker verarbeiten FSC-, PEFC- und SFI zertifiziertes Papier und Papier, das aus wiederverwerteten Verbraucherabfällen und chlorfreiem Papier hergestellt wurde. Weitere Informationen zu unserem Angebot an Papier und Spezialdruckmedien erhalten Sie bei Ihrem Xerox®-Händler oder im Internet unter www.xerox.com/supplies.

Schicken Sie gebrauchtes Drucker-Verbrauchsmaterial im Rahmen des Xerox® Green World Alliance Sammel-/Wiederverwendungs-/Recyclingprogramms an uns zurück. Weitere Informationen unter www.xerox.com/about-xerox/recycling.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.xerox.com/office

