

Xerox® VersaLink® C600 Farbdrucker

Die VersaLink C600 Farbdrucker basieren auf der Xerox® ConnectKey® Technologie.
Weitere Informationen unter www.connectkey.com.

Systemspezifikationen	VersaLink 600/N	VersaLink 600/DN
Geschwindigkeit (1-seitig) A4/210 x 297 mm	Bis zu 53 S./Min. in Farbe und in Schwarzweiß	
Geschwindigkeit (2-seitig) A4/210 x 297 mm	n. z.	Bis zu 50 S./Min. in Farbe und in Schwarzweiß
Maximales technisches Druckvolumen pro Monat¹	120.000 Seiten/Monat ¹	
Empfohlenes durchschnittliches Druckvolumen pro Monat²	Max. 15.000 Seiten	
Festplatte	Optionale 320-GB-Festplatte	
Prozessor	1,05 GHz	
Arbeitsspeicher	2 GB	
Konnektivität	Ethernet 10/100/1000 Base-T, Hi-Speed USB 3.0, WLAN (IEEE 802.11n) und Wi-Fi Direct mit optionalem WLAN-Kit (unterstützt simultane kabelgebundene und kabellose Anbindung), NFC (Tap-to-pair)	
Controller-Funktionen	Klonen der Konfiguration, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox® Standard Accounting, Nettwerkkostenzählung aktiviert, Rollenbasierte Berechtigungen, Komfortauthentifizierung aktiviert, Online-Support (Zugriff über Benutzeroberfläche und Druckertreiber)	
Auswählbare Sprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch (Brasilien), Russisch, Niederländisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Griechisch, Türkisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Rumänisch, Katalanisch, Ukrainisch, Kroatisch	
Technische Daten des Geräts		
Elektrische Anschlusswerte		
Europa und andere Regionen	Spannung: 220-240 V +/- 10 % Frequenz: 50/60 Hz +/- 3 %, 8 A	
Leistungsaufnahme		
Fortlaufender Druck⁴	Max. 800 Watt	
Betriebsbereitschaft/ Standby-Modus⁴	Max. 85 Watt	
Energiesparmodus/ Ruhezustand⁴	Max. 0,7 Watt	
Betriebsbedingungen		
Temperaturbereich (Lagerung)	0 bis 35 °C	
Temperaturbereich (Betrieb)	10 bis 32 °C	
Relative Luftfeuchtigkeit	15 bis 85 %	
Schalleistungspegel Betrieb Bereitschaft	Max. 7,27 B(A) Max. 4,84 B(A)	

Schalldruckpegel Betrieb Bereitschaft	Max. 57,4 dB(A) Max. 33,5 dB(A)			
Bootzeit (von Aus bis Bereitschaft der Bedienungsfläche)	Nur 52 Sekunden			
Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand)	Nur 11 Sekunden			
Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
VersaLink C600/N	427,4 mm	465,5 mm	443,4 mm	29,4 kg
Xerox VersaLink C600/DN	427,4 mm	465,5 mm	443,4 mm	29,4 kg
550-Blatt-Materialbehälter	420 mm	464,5 mm	123 mm	6,6 kg
Großraumbehälter	724,2 mm	772,1 mm	459 mm	19,7 kg
Unterschrank (mit Rollenuntersatz)	724,2 mm	772,1 mm	336 mm	16,6 kg
Rollenuntersatz	724,2 mm	772,1 mm	90 mm	8,5 kg
Mailbox	450,8 mm	477,6 mm	248,0 mm	5,3 kg
Finisher	450,8 mm	411,0 mm	248,0 mm	6,8 kg
Abmessungen und Gewicht (mit Verpackung)	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
VersaLink C600/N	580 mm	634 mm	607 mm	35 kg
Xerox VersaLink C600/DN	580 mm	634 mm	607 mm	35 kg
550-Blatt-Materialbehälter	535 mm	584 mm	248 mm	8,5 kg
Großraumbehälter	568 mm	663 mm	711 mm	38 kg
Unterschrank (mit Rollenuntersatz)	584 mm	629 mm	597 mm	28 kg
Rollenuntersatz	585 mm	619 mm	330 mm	18 kg
Mailbox	573 mm	518 mm	386 mm	7,8 kg
Finisher	573 mm	398 mm	386 mm	8,8 kg
Zertifizierungen				
	Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter www.xerox.com/OfficeCertifications .			
Drucken				
Ausgabe der ersten Seite nach	8 Sekunden (Farbe und Schwarzweiß)			
Druckauflösung	Bis zu 1200 x 2400 dpi			
Seitenbeschreibungssprachen	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™			
Maximal bedruckbarer Bereich	4 mm von den Blattkanten			

<p>Druckfunktionen</p>	<p>Standardeinstellungen für Anwendungen Begleitblatt ein/aus Bidirektionale Statusinformationen in Echtzeit Broschürenlayout Farbabstimmung (Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Farbausgleich) Farbkorrektur Entwurfsmodus Automatische Größenanpassung an Papierformat Auftragsidentifizierung (Druck-ID oder Begleitblatt, Druck-ID auf Rändern entweder nur auf der ersten Seite oder auf allen Seiten) Auftragsüberwachung (Client oder lokale Bedienungsoberfläche) Mehrfachnutzen (bis zu 16 Seiten pro Blatt) Papierauswahl nach Attributen Persönlicher Druck Print Around ein/aus Drucken von USB Schwarzweißdruck-Funktion „Run Black“ Mustersatz Gespeicherter Auftrag Skalierung Geschützte Ausgabe (Secure Print) Leerseiten überspringen Sonderseiten (seiten-/abschnittsweise Programmierung: Deckblätter, Zwischenblätter, Ausnahmeseiten) Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen Löschung gespeicherter Aufträge 2-seitige Ausgabe (als Standardeinstellung – DN-Konfiguration) Aufdruck (vordefiniert und benutzerdefiniert) Xerox® Earth Smart-Treibereinstellungen</p>
<p>Drucken von USB</p>	<p>Ermöglicht Drucken direkt am Gerät über USB-Anschluss Typ A Unterstützt Direktdruck vom Computer über USB-Anschluss Typ B Unterstützte Dateiformate: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>
<p>Betriebssysteme</p>	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP®</p> <p>Hinweis: Informationen über unterstützte Versionen der oben aufgeführten Betriebssysteme finden Sie auf www.support.xerox.com unter „Treiber und Downloads“ nach Angabe des betreffenden Geräts.</p>
<p>Schriften</p>	<p>PostScript-Schriften: 136 PCL-Schriften: 83</p>
<p>Xerox® Mobile Express Driver®</p>	<p>Mobile Nutzer können an jedem neuen Arbeitsort Xerox® Geräte und Geräte anderer Hersteller ganz einfach finden, nutzen und verwalten. Nach der Einbindung in ein neues Netzwerk erkennt der Mobile Express Driver automatisch alle verfügbaren Drucker und liefert Informationen zu Gerätestatus und -funktionen. Für einzelne Standorte können „Druckerfavoritenlisten“ angelegt werden. Häufig verwendete Druckereinstellungen lassen sich speichern und dann auf beliebigen Druckern in allen Netzwerken nutzen. Dadurch werden die Supportanforderungen durch mobile Anwender an die IT-Abteilung deutlich reduziert.</p>
<p>Xerox® Global Print Driver®</p>	<p>Ein wahrhaft universeller Druckertreiber, mit dem IT-Administratoren Xerox® Geräte und Geräte anderer Hersteller über einen Treiber installieren, aktualisieren und verwalten können. Endbenutzer werden sich in der übersichtlichen, bedienerfreundlichen Oberfläche schnell zurechtfinden. Der Vorteil: Die Anzahl der Anrufe beim Helpdesk geht zurück und die Verwaltung der Druckservices gestaltet sich einfacher.</p>
<p>Xerox® Pull Print-Treiber</p>	<p>Mithilfe dieses Treibers können IT-Administratoren schneller und einfacher alle Drucker innerhalb einer Pull-Printing-Umgebung erkennen, bereitstellen und verwalten. Es kommen hierbei nur eine Warteschlange und ein Treiber zum Einsatz. Der Xerox® Pull Print-Treiber vereinfacht das Drucken auf einer Vielzahl von Geräten und Systemen. IT-Administratoren müssen nicht mehr mehrere Druckertreiber verwalten und konfigurieren. Kann verwendet werden in Kombination mit Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® und anderen Softwarepaketen.</p>

Mobile Solutions und Mobile Device Apps	
Apple® AirPrint®	Drucken Sie E-Mails, Fotos und wichtige Bürodokumente direkt von einem Apple iPhone® oder iPad® aus – Sie müssen dafür keine Treiber installieren und benötigen keinerlei Kabel. AirPrint erkennt AirPrint-fähige Geräte wie iPhone oder iPad automatisch und verbindet sich damit über das büroeigene WLAN.
Google Cloud Print™	Google Cloud Print verbindet Druckergeräte mit dem Web und ermöglicht so den Druck aus Anwendungen des täglichen Gebrauchs von Smartphone, Tablet, Chromebook™-Notebooks und allen anderen mit dem Web verbundenen Geräten.
@PrintByXerox	@PrintByXerox ist ein kostenloser Service, der sicheres Drucken auf einem Xerox® Drucker oder Multifunktionsdrucker von jedem E-Mail-fähigen Gerät aus (Computer, Mobiltelefon, Tablet, iOS, Android™, Google® Chromebook™ und andere) über nur eine E-Mail-Adresse und ohne Eingreifen des IT-Personals erlaubt. Es ist keine Schulung erforderlich. Endbenutzer senden Dokumente einfach als Anlagen an eine E-Mail-Adresse und geben sie an der Bedienungsfläche des Multifunktionsdruckers zum Drucken frei.
Xerox® Print Service Plug-in für Android™ (kostenlos im Google Play™ Store)	Das Xerox® Plug-in für Geräte mit Android KitKat (ab Version 4.4) ermöglicht effizienteres mobiles Drucken ohne Fremdanbieter-Apps oder zusätzliche Druckertreiber. Fotos, Webseiten und Dokumente können direkt vom Mobilgerät aus über ein WLAN-Netzwerk an einen Drucker oder Multifunktionsdrucker gesendet werden. Zur umfangreichen Palette der Druckoptionen gehören u. a. Duplexdruck und geschützte Ausgabe (Freigabe über PIN). Ein kostenloser Download ist im Google Play™ Store verfügbar.
Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service	Xerox® Print Management and Mobility Suite ist ein konfigurierbarer und modularer Satz robuster Workflows zur effektiven Kontrolle des Druckerbestands der Kunden und zur Förderung der Produktivität und Mobilität ihrer Mitarbeiter. Auf diese Weise sparen Kunden Zeit und Geld. Xerox bietet diese Lösung sowohl in einer standortgebundenen Serverversion als auch in einer Cloudversion an und ermöglicht ihnen so ultimative Flexibilität.
Softwarelösungen	
Xerox® ConnectKey® Apps (zu finden in der Xerox® App Gallery)	Steigert die Produktivität von Benutzern, weil sich alltägliche Routineaufgaben vereinfachen und beschleunigen lassen. Anders als traditionelle Software benötigen ConnectKey-Apps weder einen dedizierten Server noch einen PC oder IT-Ressourcen. Stattdessen können Sie diese einfachen, serverlosen ConnectKey-Apps auf Ihr ConnectKey-fähiges System herunterladen.
Sicherheit	
Sicherheitsfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> Zugriffskontrollen 256-Bit-AES-Verschlüsselung Prüfprotokoll Überprüfung des Zertifikatpfads Zertifikatssperrlisten/Status-Protokoll (OCSP) Erkennung externer Schadprogramme (XCP-Plug-in) Integration von Cisco® Identity Services Engine (ISE) Domänenfilter FIPS 140-2 Firmware-Verifizierung Sofortige Festplattenüberschreibung* IP-Adressfilter IPsec Netzwerkauthentifizierung Portfilter Vorinstallierte selbstsignierte Zertifikate Rollenbasierte Berechtigungen Geschützte Ausgabe (Secure Print) Zertifikatverwaltung Kit für Smart Cards (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Status Protocol (OCSP) TLS/SSL <p>*HDD-Produktivitäts-Kit erforderlich</p>

Kostenzählung	
Xerox® Standard Accounting/Network Accounting (Standard)	
Erfassung	Nutzung der Druckfunktion
Kostenzählung	<p>Xerox® Standard Accounting Tool Max. 1000 Benutzerkostenstellen ohne Festplattenlaufwerk Max. 9999 Benutzerkostenstellen mit Festplattenlaufwerk Max. 500 allgemeine Kostenstellen</p> <p>Auftragsabhängige Netzwerkcostenzählung Max. 1000 Benutzerkennungen und Kostenstellennummern ohne Festplattenlaufwerk Max. 60.000 Benutzerkennungen und Kostenstellennummern mit Festplattenlaufwerk Max. 14.000 Costenzählungseinträge (Transaktionen)</p>
Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> • Funktion kann vom Administrator über den Embedded Web Server verwaltet werden.
Kostenzählungsoptionen: Netzwerkcostenzählung (Costenzählung über zentralen Server)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Erweiterte Netzwerkcostenzählung mit aktuellsten Daten zur Nutzung des Systems • Umfassende Verwaltungsfunktionen und Funktionalität der Enterprise-Klasse für Erfassung von und Berichterstattung über die Nutzung der Gerätefunktionen • Zahlreiche Lösungen erhältlich über Xerox Alliance Partner. Weitere Informationen unter www.xerox.com • Sicherheitsverbesserungen, darunter gleichzeitige Unterstützung der HTTP/HTTPS-Protokolle • Gerät erfragt Daten zur Authentifizierung einer Costenstelle von Fremdanbieter-Server, sodass größere Benutzer- und Costenstellendatenbanken verwaltet werden können • Login am Gerät mit Authentifizierung und Weitergabe an Netzwerk-Costenzählungslösungen von Fremdanbietern
Druckmaterial	
Zusatzzufuhr	
Kapazität³	150 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm
Materialgewicht	60 bis 220 g/m ²
Materialarten	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Briefumschläge Gelochtes Material Etiketten Briefkopfpapier Dünner Karton Vordrucktes Material Umweltpapier
Behälter 1	
Kapazität³	550 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 76 x 190 mm bis 216 x 356 mm
Materialgewicht	60 bis 220 g/m ²
Materialarten	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Gelochtes Material Etiketten Briefkopfpapier Dünner Karton Dicker Karton Vordrucktes Material Umweltpapier

Bis zu vier zusätzliche Behälter	
Kapazität³	550 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 76 x 190 mm bis 216 x 356 mm
Materialgewicht	60 bis 220 g/m ²
Materialarten	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Gelochtes Material Etiketten Briefkopfpapier Dünner Karton Dicker Karton Vorgedrucktes Material Umweltpapier
Großraumbehälter (optional – nur ein zusätzlicher 550-Blatt-Behälter kann zum Großraumbehälter hinzugefügt werden)	
Kapazität³	2000 Blatt
Formate	A4
Materialgewicht	60 bis 176 g/m ²
Materialarten	Postpapier Normalpapier Gelochtes Material Briefkopfpapier Dünner Karton Vorgedrucktes Material Umweltpapier
Gesamtkapazität	
Standardkapazität des Geräts³	700 Blatt
Gesamtkapazität des Geräts³	3.250 Blatt
Papierausgabe/ Endverarbeitung	VersaLink 600/N VersaLink 600/DN
Kapazität³	Bis zu 500 Blatt
Automatischer 2-seitiger Druck	n. z. Standard
Finisher (optional)	
Kapazität³	500-Blatt-Ausgabefach, 50-Blatt-Hefter
Mailbox (optional)	
Kapazität³	Vier 100-Blatt-Fächer

Druckerverwaltung	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ Die meisten nicht benötigten Protokolle können deaktiviert werden
Administrationsprotokolle	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
Xerox® CentreWare® Web Software	
	<ul style="list-style-type: none"> • Mithilfe dieser webgestützten Serveranwendung für Netzwerkadministratoren kann das Gerätemanagement über einen Webbrowser von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner unter Windows, UNIX oder einem anderen Betriebssystem aus erfolgen. • Geeignet für SNMP-verwaltete Drucker beliebiger Hersteller • Unterstützung bei der Geräteerkennung, Installation, Integritätsüberprüfung, Fehlerbehebung und Aufrüstung von Geräten sowie Bereitstellung grundlegender Funktionen für Abrechnung und Anlagenverwaltung
Xerox® Embedded Web Server – integrierte Gerätewebseite	
Druckerstatus	<ul style="list-style-type: none"> • Behälterstatus/-inhalt • Verbrauchsmaterialstatus • Abrechnung/Nutzung • Quick Links • Online-Support
Anzeigen der Druckwarteschlange	Verwaltung der Druckwarteschlange – anzeigen und löschen
Auftragsübermittlung	Druckfertige Dateien (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
Geräteverwaltung	Ermöglicht einfache Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts per Fernzugriff
Browser	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
Remote-Services	
Automatische Zählerablesung (AMR)	Übernimmt automatisch das Sammeln und Übertragen der Zählerstände des Geräts für eine präzise Erfassung und Abrechnung der Nutzung des Xerox® Geräts. Dies spart Zeit, da zeitaufwendige manuelle Eingriffe seitens des Endbenutzers vermieden werden, und gewährleistet die pünktliche Übermittlung der Zählerstände an Xerox.
Automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial	Übernimmt die automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial für alle Xerox-Ausgabegeräte durch Ermittlung des tatsächlichen Verbrauchs. Der Bestand an Verbrauchsmaterial muss nicht mehr manuell verwaltet werden.
Wartungsassistent	Der Wartungsassistent bietet eine zeitsparende (und kostenfreie) Möglichkeit zur Lösung potenzieller Probleme sowie Unterstützung und Automatisierung des Prozesses zu Fehlerbehebung und Reparatur. Diagnosedaten werden zur schnelleren Problemlösung an Xerox® gesendet, wodurch die Ausfallzeiten verkürzt werden.
Lieferumfang	
	Xerox VersaLink C600 Farbdrucker Starter-Druckmodul: Cyan, Magenta, Gelb: jeweils 6.000 Druckseiten ⁵ , Schwarz: 10.000 Druckseiten ⁵ CD mit Software und Dokumentation (mit Leitfäden zu Sicherheit, behördlichen Vorgaben, Recycling und Entsorgung, Druckertreibern und Garantieerklärung) Installationsanleitung Kurzanleitungen Netzkabel

Verbrauchsmaterial und Zubehör	Kapazität	Bestellnummer
Verbrauchsmaterial		
Tonermodul mit Standardkapazität	Schwarz: 6000 Standardseiten ⁵ Cyan: 6000 Standardseiten ⁵ Magenta: 6000 Standardseiten ⁵ Gelb: 6000 Standardseiten ⁵	106R03899 106R03896 106R03897 106R03898
Druckmodul mit hoher Kapazität	Schwarz: 12.200 Standardseiten ⁵ Cyan: 10.100 Standardseiten ⁵ Magenta: 10.100 Standardseiten ⁵ Gelb: 10.100 Standardseiten ⁵	106R03907 106R03904 106R03905 106R03906
Druckmodul mit extrem hoher Kapazität	Schwarz: 16.900 Standardseiten ⁶ Cyan: 16.800 Standardseiten ⁶ Magenta: 16.800 Standardseiten ⁶ Gelb: 16.800 Standardseiten ⁶	106R03923 106R03920 106R03921 106R03922
Austauschmodule		
Trommeleinheiten	Cyan: 40.000 Seiten ⁶ Magenta: 40.000 Seiten ⁶ Gelb: 40.000 Seiten ⁶ Schwarz: 40.000 Seiten ⁶	108R01485 108R01486 108R01487 108R01488
Tonersammelbehälter	30.000 Seiten ⁶	108R01416
Zubehör		
550-Blatt-Zufuhr		097S04949
Großraumbehälter für 2000 Blatt (inkl. Rollenuntersatz)		097S04948
Unterschrank (inkl. Rollenuntersatz)		097S04994
Rollenuntersatz		097S04954
Finisher (für 500 Blatt, mit 50-Blatt-Hefter)		097S04952
Mailbox mit 4 Fächern (100 Blatt pro Fach)		097S04953
Productivity Kit mit 320-GB-Festplatte		497K18360
WLAN-Adapter (WLAN-Kit)		497K16750
Externer Kartenleser		497K18380

¹ Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Nicht regelmäßig erwartet.

² Voraussichtlich regelmäßig erzielbarer monatlicher Druckdurchsatz.

³ Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m²; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

⁴ Im ENERGY STAR® Programm für bildgebende Geräte definierte Anforderungen bezüglich der Leistungszustände.

⁵ Durchschnittliche Anzahl Standardseiten. Angegebene Ergiebigkeit entsprechend ISO/IEC19798. Variiert je nach Bild, Flächendeckung und Druckmodus.

⁶ Durchschnittliche Anzahl von Seiten. Die angegebene Ergiebigkeit hängt von Auflage, Materialformat/-ausrichtung und Gerätegeschwindigkeit ab. Weitere Informationen unter: <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

www.xerox.com

Modellverfügbarkeit regionsabhängig.

