

Xerox® VersaLink® C605 Farb-Multifunktionsdrucker

Die VersaLink C605 Multifunktionsdrucker basieren auf der Xerox® ConnectKey® Technologie. Weitere Informationen unter www.connectkey.com.

Systemspezifikationen	VersaLink 605/X	VersaLink 605/XL
Geschwindigkeit (1-seitig) A4/210 x 297 mm	Bis zu 53 S./Min. in Farbe und in Schwarzweiß	
Geschwindigkeit (2-seitig) A4/210 x 297 mm	Bis zu 50 S./Min. in Farbe und in Schwarzweiß	
Maximales technisches Druckvolumen pro Monat¹	120.000 Seiten/Monat ¹	
Empfohlenes durchschnittliches Druckvolumen pro Monat²	Max. 15.000 Seiten	
Festplatte	320-GB-Festplatte	
Prozessor	1,05 GHz	
Arbeitsspeicher	4 GB	
Konnektivität	Ethernet 10/100/1000 Base-T, Hi-Speed USB 3.0, WLAN (IEEE 802.11n) und Wi-Fi Direct mit optionalem WLAN-Kit (unterstützt simultane kabelgebundene und kabellose Anbindung), NFC (Tap-to-pair)	
Controller-Funktionen	Unified Address Book, Klonen der Konfiguration, Scan-Vorschau, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox® Standard Accounting, Nettwerkkostenzählung aktiviert, Rollenbasierte Berechtigungen, Komfortauthentifizierung aktiviert, Online-Support (Zugriff über Benutzeroberfläche und Druckertreiber)	
Auswählbare Sprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch (Brasilien), Russisch, Niederländisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Griechisch, Türkisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Rumänisch, Katalanisch, Ukrainisch, Kroatisch	
Technische Daten des Geräts		
Elektrische Anschlusswerte		
Europa und andere Regionen	Spannung: 220-240 V +/- 10 % Frequenz: 50/60 Hz +/- 3 %, 8 A	
Leistungsaufnahme		
Fortlaufender Druck⁴	Max. 820 Watt	
Betriebsbereitschaft/ Standby-Modus⁴	Max. 90 Watt	
Energiesparmodus (Ruhezustand)⁴	Max. 0,9 Watt	
Betriebsbedingungen		
Temperaturbereich (Lagerung)	0 bis 35 °C	
Temperaturbereich (Betrieb)	10 bis 32 °C	
Relative Luftfeuchtigkeit	15 bis 85 %	
Schalleistungspegel Betrieb Bereitschaft	Max. 7,27 B(A) Max. 4,84 B(A)	

Xerox® VersaLink® C605 Farb-Multifunktionsdrucker

Schalldruckpegel Betrieb Bereitschaft	Max. 57,4 dB(A) Max. 33,5 dB(A)			
Bootzeit (von Aus bis Bereitschaft der Bedienungsfläche)	Nur 65 Sekunden			
Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand)	Nur 11 Sekunden			
Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
VersaLink C605/X	470 mm	503 mm	643,7 mm	36,1 kg
VersaLink C605/XL	487,5 mm	503 mm	843,7 mm	38,8 kg
550-Blatt-Materialbehälter	420 mm	464,5 mm	123 mm	6,6 kg
Großraumbehälter	724,2 mm	772,1 mm	459 mm	19,7 kg
Unterschrank (mit Rollenuntersatz)	724,2 mm	772,1 mm	336 mm	16,6 kg
Rollenuntersatz	724,2 mm	772,1 mm	90 mm	8,5 kg
Mailbox	450,8 mm	477,6 mm	248,0 mm	5,3 kg
Finisher	450,8 mm	411,0 mm	248,0 mm	6,8 kg
Abmessungen und Gewicht (mit Verpackung)	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
VersaLink C605/X	594 mm	655 mm	789 mm	44 kg
VersaLink C605/XL	610 mm	670 mm	1110 mm	56 kg
550-Blatt-Materialbehälter	535 mm	584 mm	248 mm	8,5 kg
Großraumbehälter	568 mm	663 mm	711 mm	38 kg
Unterschrank (mit Rollenuntersatz)	584 mm	629 mm	597 mm	28 kg
Rollenuntersatz	585 mm	619 mm	330 mm	18 kg
Mailbox	573 mm	518 mm	386 mm	7,8 kg
Finisher	573 mm	398 mm	386 mm	8,8 kg
Zertifizierungen				
	Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter www.xerox.com/OfficeCertifications .			
Drucken				
Ausgabe der ersten Seite nach	10 Sekunden (Farbe und Schwarzweiß)			
Druckauflösung	Bis zu 1200 x 2400 dpi			
Seitenbeschreibungssprachen	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™			
Maximal bedruckbarer Bereich	4 mm von den Blattkanten			

<p>Druckfunktionen</p>	<p>Standardeinstellungen für Anwendungen Begleitblatt ein/aus Bidirektionale Statusinformationen in Echtzeit Broschürenlayout Entwurfsmodus Automatische Größenanpassung an Papierformat Auftragsidentifizierung (Druck-ID oder Begleitblatt, Druck-ID auf Rändern entweder nur auf der ersten Seite oder auf allen Seiten) Auftragsüberwachung (Client oder lokale Bedienungsoberfläche) LAN-Fax (Fax-Kit erforderlich) Mehrfachnutzen (bis zu 16 Seiten pro Blatt) Papierauswahl nach Attributen Persönlicher Druck Print Around ein/aus Drucken von USB Mustersatz Gespeicherter Auftrag Skalierung Geschützte Ausgabe (Secure Print) Leerseiten überspringen Sonderseiten (seiten-/abschnittsweise Programmierung: Deckblätter, Zwischenblätter, Ausnahmeseiten) Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen Löschung gespeicherter Aufträge Duplexdruck (Standardeinstellung) Aufdruck (vordefiniert und benutzerdefiniert) Xerox® Earth Smart-Treibereinstellungen</p>
<p>Drucken von USB</p>	<p>Ermöglicht Drucken direkt am Gerät über USB-Anschluss Typ A Unterstützt Direktdruck vom Computer über USB-Anschluss Typ B Unterstützte Dateiformate: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>
<p>Betriebssysteme</p>	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP®</p> <p>Hinweis: Informationen über unterstützte Versionen der oben aufgeführten Betriebssysteme finden Sie auf www.support.xerox.com unter „Treiber und Downloads“ nach Angabe des betreffenden Geräts.</p>
<p>Schriften</p>	<p>PostScript-Schriften: 136 PCL-Schriften: 83</p>
<p>Xerox® Mobile Express Driver®</p>	<p>Mobile Nutzer können an jedem neuen Arbeitsort Xerox® Geräte und Geräte anderer Hersteller ganz einfach finden, nutzen und verwalten. Nach der Einbindung in ein neues Netzwerk erkennt der Mobile Express Driver automatisch alle verfügbaren Drucker und liefert Informationen zu Gerätestatus und -funktionen. Für jeden Arbeitsort lässt sich eine Liste mit den am häufigsten genutzten Druckern speichern. Für die Nutzung auf allen Druckern im Netzwerk lassen sich die üblichen Druckereinstellungen für die einzelnen Anwendungen festlegen. Die Zahl der Anrufe beim Support nimmt dadurch enorm ab.</p>
<p>Xerox® Global Print Driver®</p>	<p>Ein wahrhaft universeller Druckertreiber, mit dem IT-Administratoren Xerox® Geräte und Geräte anderer Hersteller über einen Treiber installieren, aktualisieren und verwalten können. Endbenutzer werden sich in der übersichtlichen, bedienerfreundlichen Oberfläche schnell zurechtfinden. Der Vorteil: Die Anzahl der Anrufe beim Helpdesk geht zurück und die Verwaltung der Druckservices gestaltet sich einfacher.</p>
<p>Xerox® Pull Print-Treiber</p>	<p>Mithilfe dieses Treibers können IT-Administratoren schneller und einfacher alle Drucker innerhalb einer Pull-Printing-Umgebung erkennen, bereitstellen und verwalten. Es kommen hierbei nur eine Warteschlange und ein Treiber zum Einsatz. Der Xerox® Pull Print-Treiber vereinfacht das Drucken auf einer Vielzahl von Geräten und Systemen. IT-Administratoren müssen nicht mehr mehrere Druckertreiber verwalten und konfigurieren. Kann verwendet werden in Kombination mit Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® und anderen Softwarepaketen.</p>

Kopieren	
Scanner	Automatischer Duplex-Vorlageneinzug für 100 Blatt mit Single-Pass-Technologie
Maximaler Scanbereich	Vorlagenglas: Max. 216 x 356 mm Automatischer Duplex-Vorlageneinzug: Max. 216 x 356 mm
Kopiergeschwindigkeit (1-seitig)	Bis zu 53 Seiten/Min. A4 (210 x 297 mm)
Kopiergeschwindigkeit (2-seitig)	Bis zu 47 Seiten/Min. A4 (210 x 297 mm)
Erste Kopie nach	Ab 7 Sekunden (Farbe)/5 Sekunden (Schwarzweiß)
Seitenaufdruck (Eingabe:Ausgabe)	1:1, 1:2, 2:2 und 2:1
Auflage	1-999
Auflösung	Bis zu 600 x 400 dpi
Verkleinerung/Vergrößerung	Variabler Zoom von 25 % bis 400 % in 1-%-Schritten
Parallele Verarbeitung	Gleichzeitiges Scannen und Drucken
Kopierfunktionen	<p>Textfeld (Seitennummern, Kommentare, Datumstempel, Bates Stempel)* Automatische Farberkennung Automatische Hintergrundunterdrückung Kopieren gebundener Vorlagen mit Bundsteglöschung Broschürenkopie* Sortierung Farbausgleich Farbeffekte Helligkeitsregler Randausblendung Vorderes Deckblatt Ausweiskopie Bildoptimierung Heller/Dunkler Mehrfachnutzen Verkleinern/Vergrößern, 25-400 % Bildverschiebung Vorlagenausrichtung Vorlagenformat Vorlagenart Seitenlayout Musterauftrag Sättigung Schärfe</p> <p>*HDD-Produktivitäts-Kit erforderlich</p>
Scannen	
Funktionalität	Schwarzweiß- und Farb-Scannen
Parallele Verarbeitung	Scannen, während das System Kopier- oder Netzwerk-Druckaufträge ausgibt oder Scan- oder Faxe aufträge übertragen werden
Lesegeschwindigkeit (1-seitig)	Schwarzweiß: Scannen mit bis zu 46 Images/Min. A4 Farbe: Scannen mit bis zu 46 Images/Min. A4
Lesegeschwindigkeit (2-seitig)	Schwarzweiß: Scannen mit bis zu 71 Images/Min. A4 Farbe: Scannen mit bis zu 52 Images/Min. A4
Auflösung	Optische Auflösung: 600 x 600 dpi
Bittiefe	24 Bit Farbe, 8 Bit Graustufen
Maximaler Scanbereich	Vorlagenglas: Max. 216 x 356 mm Vorlageneinzug: Max. 216 x 356 mm
Netzwerkablageprotokolle	FTP SMTP SMB
Dateiformate	JPG TIFF (Einzelseiten- und Mehrseiten-TIFF) XPS (Einzelseiten- und Mehrseiten-XPS)

Xerox® VersaLink® C605 Farb-Multifunktionsdrucker

	<p>PDF (Einzelseiten- und Mehrseiten-PDF) Über optische Zeichenerkennung (OCR) durchsuchbares PDF Kennwortgeschützte PDF-Dateien Für schnelle Webansicht optimierte PDF-Dateien (Einstellung über Embedded Web Server) und PDF/A</p>
Scannertreiber-Kompatibilität (nur Netzwerk)	<p>WIA TWAIN</p>
Unterstützte Scanziele	<p>Scanausgabe an eigenen Ordner Scanausgabe an USB Scanausgabe an E-Mail Scanausgabe an Netzwerk (FTP oder SMB)</p>
Netzwerk-Scannen – Softwarelösungen	
Xerox® ConnectKey® Apps (zu finden in der Xerox® App Gallery)	<p>Steigert die Produktivität von Benutzern, weil sich alltägliche Routineaufgaben vereinfachen und beschleunigen lassen. Anders als traditionelle Software benötigen ConnectKey-Apps weder einen dedizierten Server noch einen PC oder IT-Ressourcen. Stattdessen können Sie diese einfachen, serverlosen ConnectKey-Apps auf Ihr ConnectKey-fähiges System herunterladen.</p>
Fax	
Fax⁵	
Faxübertragungsrate	33,6 kbit/s
Arbeitsspeicher	4 MB
Auflösung	Standard 200x100 dpi, Fein 200x200 dpi, Extrafein 300x300, 400x400, 600x600 dpi
Kompression	MH, MR, MMR, JBIG
Faxfunktionen	<p>Faxen ohne PC-Unterstützung, LAN-Fax, Direktfax, Faxweiterleitung per E-Mail Empfängersuche über Unified Address Book (max. 2.000 Kontakte)</p>
Mobile Lösungen und Apps	
Apple® AirPrint®	<p>Drucken Sie E-Mails, Fotos und wichtige Bürodokumente direkt von einem Apple iPhone® oder iPad® aus – Sie müssen dafür keine Treiber installieren und benötigen keinerlei Kabel. AirPrint erkennt AirPrint-fähige Geräte wie iPhone oder iPad automatisch und verbindet sich damit über das büroeigene WLAN.</p>
Google Cloud Print™	<p>Google Cloud Print verbindet Druckergeräte mit dem Web und ermöglicht so den Druck aus Anwendungen des täglichen Gebrauchs von Smartphone, Tablet, Chromebook™-Notebooks und allen anderen mit dem Web verbundenen Geräten.</p>
@PrintByXerox	<p>@PrintByXerox ist ein kostenloser Service, der sicheres Drucken auf einem Xerox® Drucker oder Multifunktionsdrucker von jedem E-Mail-fähigen Gerät aus (Computer, Mobiltelefon, Tablet, iOS, Android™, Google® Chromebook™ und andere) über nur eine E-Mail-Adresse und ohne Eingreifen des IT-Personals erlaubt. Es ist keine Schulung erforderlich. Endbenutzer senden Dokumente einfach als Anlagen an eine E-Mail-Adresse und geben sie an der Bedienungsfläche des Multifunktionsdruckers zum Drucken frei.</p>
Xerox® Print Service Plug-in für Android™ (kostenlos im Google Play™ Store)	<p>Das Xerox® Plug-in für Geräte mit Android KitKat (ab Version 4.4) ermöglicht effizienteres mobiles Drucken ohne Fremdanbieter-Apps oder zusätzliche Druckertreiber. Fotos, Webseiten und Dokumente können direkt vom Mobilgerät aus über ein WLAN-Netzwerk an einen Drucker oder Multifunktionsdrucker gesendet werden. Zur umfangreichen Palette der Druckoptionen gehören u. a. Duplexdruck und geschützte Ausgabe (Freigabe über PIN). Ein kostenloser Download ist im Google Play™ Store verfügbar.</p>
Xerox® Mobile Link-App (kostenlos im Google Play™ Store und Apple® App Store)	<p>Mit der Xerox® Mobile Link App können Sie von Ihrem Smartphone oder Tablet aus scannen und E-Mails und Faxmitteilungen versenden und drucken, indem Sie die Daten direkt an einen unserer Multifunktionsdrucker senden oder aus dem Cloudspeicher abrufen und an den Multifunktionsdrucker übermitteln. Sie können damit Mobile Link One-Touch-Workflows zwischen Mobilgerät und Multifunktionsdrucker erstellen. Geräte können per manuelle Adresseingabe oder durch Scannen eines QR-Identifizierungscodes gekoppelt werden. Mit der automatischen Geräteerkennung lassen sich Xerox® Multifunktionsdrucker in der Nähe leicht finden und mit einem Mobilgerät koppeln.</p>
Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service	<p>Xerox® Print Management and Mobility Suite ist ein konfigurierbarer und modularer Satz robuster Workflows zur effektiven Kontrolle des Druckerbestands der Kunden und zur Förderung der Produktivität und Mobilität ihrer Mitarbeiter. Auf diese Weise sparen Kunden Zeit und Geld. Xerox bietet diese Lösung sowohl in einer standortgebundenen Serverversion als auch in einer Cloudversion an und ermöglicht ihnen so ultimative Flexibilität.</p>

Sicherheit	
Sicherheitsfunktionen	Zugriffskontrollen 256-Bit-AES-Verschlüsselung Prüfprotokoll Überprüfung des Zertifikatpfads Zertifikatsperrlisten/Status-Protokoll (OCSP) Erkennung externer Schadprogramme (XCP-Plug-in) Integration von Cisco® Identity Services Engine (ISE) Domänenfilter FIPS 140-2 Firmware-Verifizierung Sofortige Festplattenüberschreibung* IP-Adressfilter IPsec Netzwerkauthentifizierung Portfilter Vorinstallierte selbstsignierte Zertifikate Rollenbasierte Berechtigungen Geschützte E-Mail-Nachrichten Geschützte Faxnachrichten Geschützte Ausgabe (Secure Print) Zertifikatverwaltung Kit für Smart Cards (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 TLS/SSL *HDD-Produktivitäts-Kit erforderlich
Kostenzählung	
Xerox® Standard Accounting/Network Accounting (Standard)	
Erfassung	Nutzung der Kopier-, Druck-, Fax-, Scan- und E-Mail-Funktionen
Kostenzählung	Xerox® Standard Accounting Tool Max. 1000 Benutzerkostenstellen ohne Festplattenlaufwerk Max. 9999 Benutzerkostenstellen mit Festplattenlaufwerk Max. 500 allgemeine Kostenstellen Auftragsabhängige Netzwerkkostenzählung Max. 1000 Benutzerkennungen und Kostenstellennummern ohne Festplattenlaufwerk Max. 60.000 Benutzerkennungen und Kostenstellennummern mit Festplattenlaufwerk Max. 14.000 Kostenzahlungseinträge (Transaktionen)
Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> • Funktion kann vom Administrator über den Embedded Web Server verwaltet werden.
Kostenzählungsoptionen: Netzwerkkostenzählung (Kostenzählung über zentralen Server)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Erweiterte Netzwerkkostenzählung mit aktuellsten Daten zur Nutzung des Systems • Umfassende Verwaltungsfunktionen und Funktionalität der Enterprise-Klasse für Erfassung von und Berichterstattung über die Nutzung der Gerätefunktionen • Zahlreiche Lösungen erhältlich über Xerox Alliance Partner. Weitere Informationen unter www.xerox.com • Sicherheitsverbesserungen, darunter gleichzeitige Unterstützung der HTTP/HTTPS-Protokolle • Gerät erfragt Daten zur Authentifizierung einer Kostenstelle von Fremdanbieter-Server, sodass größere Benutzer- und Kostenstellendatenbanken verwaltet werden können • Login am Gerät mit Authentifizierung und Weitergabe an Netzwerk-Kostenzahlungslösungen von Fremdanbietern
Druckmaterial	
Vorlageneinzug	
Kapazität³	Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie: 100 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 140 x 140 mm bis 216 x 356 mm
Materialgewicht 1-seitiger Druck:	60 bis 128 g/m ²

Zusatzzufuhr	
Kapazität³	150 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm
Materialgewicht	60 bis 220 g/m ²
Materialarten	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Briefumschläge Gelochtes Material Etiketten Briefkopfpapier Dünner Karton Vorgedrucktes Material Umweltpapier
Behälter 1	
Kapazität³	550 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 76 x 190 mm bis 216 x 356 mm
Materialgewicht	60 bis 220 g/m ²
Materialarten	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Gelochtes Material Etiketten Briefkopfpapier Dünner Karton Dicker Karton Vorgedrucktes Material Umweltpapier Briefumschläge
Bis zu vier zusätzliche Behälter (optional)	
Kapazität³	550 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 76 x 190 mm bis 216 x 356 mm
Materialgewicht	60 bis 220 g/m ²
Materialarten	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Gelochtes Material Etiketten Briefkopfpapier Dünner Karton Dicker Karton Vorgedrucktes Material Umweltpapier

Großraumbehälter (optional – nur ein zusätzlicher 550-Blatt-Behälter kann zum Großraumbehälter hinzugefügt werden)	
Kapazität³	2000 Blatt
Formate	A4
Materialgewicht	60 bis 176 g/m ²
Materialarten	Postpapier Normalpapier Gelochtes Material Briefkopfpapier Dünner Karton Vorgedrucktes Material Umweltpapier
Gesamtkapazität	
Standardkapazität des Geräts³	700 Blatt
Gesamtkapazität des Geräts³	3250 Blatt
Papierausgabe/Endverarbeitung	
Kapazität³	Bis zu 400 Blatt
Automatischer 2-seitiger Druck	Standard
Finisher (optional für XL, nicht verfügbar für X)	
Kapazität³	500-Blatt-Ausgabefach, 50-Blatt-Hefter
Mailbox (optional für XL, nicht verfügbar für X)	
Kapazität³	Vier 100-Blatt-Fächer
Druckerverwaltung	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ FTP Die meisten nicht benötigten Protokolle können deaktiviert werden
Administrationsprotokolle	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
Xerox® CentreWare® Web Software	
	<ul style="list-style-type: none"> • Mithilfe dieser webgestützten Serveranwendung für Netzwerkadministratoren kann das Gerätemanagement über einen Webbrowser von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner unter Windows, UNIX oder einem anderen Betriebssystem aus erfolgen. • Geeignet für SNMP-verwaltete Drucker beliebiger Hersteller • Unterstützung bei der Geräteerkennung, Installation, Integritätsüberprüfung, Fehlerbehebung und Aufrüstung von Geräten sowie Bereitstellung grundlegender Funktionen für Abrechnung und Anlagenverwaltung

Xerox® Embedded Web Server – integrierte Geräthewebseite	
Druckerstatus	<ul style="list-style-type: none"> • Behälterstatus/-inhalt • Verbrauchsmaterialstatus • Abrechnung/Nutzung • Quick Links • Online-Support
Anzeigen der Druckwarteschlange	Verwaltung der Druckwarteschlange – anzeigen und löschen
Auftragsübermittlung	Druckfertige Dateien (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
Geräteverwaltung	Ermöglicht einfache Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts per Fernzugriff
Browser	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
Remote-Services	
Automatische Zählerablesung (AMR)	Übernimmt automatisch das Sammeln und Übertragen der Zählerstände des Geräts für eine präzise Erfassung und Abrechnung der Nutzung des Xerox® Geräts. Dies spart Zeit, da zeitaufwendige manuelle Eingriffe seitens des Endbenutzers vermieden werden, und gewährleistet die pünktliche Übermittlung der Zählerstände an Xerox.
Automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial	Übernimmt die automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial für alle Xerox-Ausgabegeräte durch Ermittlung des tatsächlichen Verbrauchs. Der Bestand an Verbrauchsmaterial muss nicht mehr manuell verwaltet werden.
Wartungsassistent	Der Wartungsassistent bietet eine zeitsparende (und kostenfreie) Möglichkeit zur Lösung potenzieller Probleme sowie Unterstützung und Automatisierung des Prozesses zur Fehlerbehebung und Reparatur. Diagnosedaten werden zur schnelleren Problemlösung an Xerox® gesendet, wodurch die Ausfallzeiten verkürzt werden.
Lieferumfang	
	Xerox VersaLink C605 Farb-Multifunktionsdrucker Starter-Druckmodul: Cyan, Magenta, Gelb: jeweils 6000 Druckseiten ⁶ , Schwarz: 10.000 Druckseiten ⁶ CD mit Software und Dokumentation (mit Leitfäden zu Sicherheit, behördlichen Vorgaben, Recycling und Entsorgung, Druckertreibern und Garantieerklärung) Installationsanleitung Kurzanleitungen Netzkabel Faxkabel

Verbrauchsmaterial und Zubehör	Kapazität	Bestellnummer
Verbrauchsmaterial		
Tonermodul mit Standardkapazität	Schwarz: 6000 Standardseiten ⁶ Cyan: 6000 Standardseiten ⁶ Magenta: 6000 Standardseiten ⁶ Gelb: 6000 Standardseiten ⁶	106R03899 106R03896 106R03897 106R03898
Druckmodul mit hoher Kapazität	Schwarz: 12.200 Standardseiten ⁶ Cyan: 10.100 Standardseiten ⁶ Magenta: 10.100 Standardseiten ⁶ Gelb: 10.100 Standardseiten ⁶	106R03907 106R03904 106R03905 106R03906
Druckmodul mit extrem hoher Kapazität	Schwarz: 16.900 Standardseiten ⁶ Cyan: 16.800 Standardseiten ⁶ Magenta: 16.800 Standardseiten ⁶ Gelb: 16.800 Standardseiten ⁶	106R03935 106R03932 106R03933 106R03934
Austauschmodule		
Trommeleinheiten	Cyan: 40.000 Seiten ⁷ Magenta: 40.000 Seiten ⁷ Gelb: 40.000 Seiten ⁷ Schwarz: 40.000 Seiten ⁷	108R01485 108R01486 108R01487 108R01488
Tonersammelbehälter	30.000 Seiten ⁷	108R01416
Zubehör		
550-Blatt-Zufuhr		097S04949
Großraumbehälter für 2000 Blatt (inkl. Rollenuntersatz)		097S04948
Unterschrank (inkl. Rollenuntersatz)		097S04994
Rollenuntersatz		097S04954
Finisher (für 500 Blatt, mit 50-Blatt-Hefter)		097S04952
Mailbox mit 4 Fächern (100 Blatt pro Fach)		097S04953
WLAN-Adapter (WLAN-Kit)		497K16750
Interner Kartenleser		497K18120

¹ Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Nicht regelmäßig erwartet.

² Voraussichtlich regelmäßig erzielbarer monatlicher Druckdurchsatz.

³ Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m²; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

⁴ Im ENERGY STAR® Programm für bildgebende Geräte definierte Anforderungen bezüglich der Leistungszustände.

⁵ Analoges Telefonanschluss erforderlich.

⁶ Durchschnittliche Anzahl Standardseiten. Angegebene Ergiebigkeit entsprechend ISO/IEC19798. Variiert je nach Bild, Flächendeckung und Druckmodus.

⁷ Durchschnittliche Anzahl von Seiten. Die angegebene Ergiebigkeit hängt von Auflage, Materialformat/-ausrichtung und Gerätegeschwindigkeit ab. Weitere Informationen unter:

<http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>

www.xerox.com

Modellverfügbarkeit regionsabhängig.

