

Xerox® WorkCentre™ 7200 Serie

Farb-Multifunktionssysteme

Die Multifunktionssysteme der WorkCentre 7200 Serie werden durch den Xerox® ConnectKey™-Controller gesteuert. Die Systeme sind benutzerfreundlich und stellen echte, praktische Lösungen dar, die die Kommunikation, Verarbeitung und den Austausch wichtiger Informationen straffen, außerdem komplexe und papierlastige Aufgaben vereinfachen und Ihre Kosten senken – dabei aber dafür sorgen, dass Ihre Daten zuverlässig geschützt sind.



Systemspezifikationen	WorkCentre 7220	WorkCentre 7225
Geschwindigkeit	Bis zu 20 Seiten/Min. in Farbe / 20 Seiten/Min. in Schwarzweiß	Bis zu 25 Seiten/Min. in Farbe / 25 Seiten/Min. in Schwarzweiß
Maximales technisches Druckvolumen pro Monat¹	Bis zu 87.000 Seiten	Bis zu 107.000 Seiten
Empfohlenes durchschnittliches Druckvolumen pro Monat²	Bis zu 5.500 Seiten	Bis zu 6.250 Seiten
Festplatte / Prozessor / Speicher	160 GB / 1,2 GHz Dual-Core / 2 GB Gerätespeicher plus 1 GB Seitenspeicher	
Anschlussmöglichkeiten	10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 Direct Print, Optionales WLAN (über WLAN-Anschlusskit)	
Controller-Funktionen	Unified-Address Book, Remote Control Panel, Online-Support (Zugriff über Benutzeroberfläche), Klonen der Konfiguration	
Kopieren und Drucken		
Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi	
Druckauflösung	Bis zu 2.400 x 600 dpi Bildqualität	
Erste Seite nach	Nur bis zu 8,8 Sekunden in Farbe / 7,0 Sekunden in Schwarzweiß	Nur bis zu 9,1 Sekunden in Farbe / 7,1 Sekunden in Schwarzweiß
Seitenbeschreibungssprachen	PDF, PCL® 5c- und PCL 6-Emulation, XML Paper Specification (XPS), Adobe® PostScript® 3™ (optional)	
Druckfunktionen	Drucken von USB-Speichergeräten, Earth-Smart-Einstellungen im Druckertreiber, Auftragsidentifizierung, Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen, Bidirektionale Statusanzeige in Echtzeit, Colour By Words, Standardeinstellungen für Anwendungen, Beidseitiger Druck (standardmäßig)	
Mobiles Drucken	Xerox® Mobile Print® (optional), Xerox® Mobile Print Cloud® (optional), Xerox® PrintBack	
Scannen		
Standardfunktionen	Scannen an Netzwerk/E-Mail/Folder/SMB oder FTP, Scannen an USB-Speichergerät, Single-Touch-Scannen, Durchsuchbare PDF, PDF/A, XPS, Linearisierte PDF, JPEG, TIFF, Single/Multipage PDF und TIFF, TWAIN-Unterstützung	
Optionale Funktionen	ConnectKey für SharePoint®, ConnectKey Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE oder Professional	
Faxen		
Standardfunktionen	Internet-Fax, Fax-Auftragsaufbau, Netzwerk-Faxserver-Kit (über verschiedene Xerox® Alliance Partner erhältliche Lösungen)	
Optionale Funktionen	Faxweiterleitung an E-Mail oder SMB, Faxmodul (eine oder drei Leitungen, inklusive LAN-Fax)	

Sicherheit		
Standardfunktionen	Integriertes McAfee®, kompatibel mit McAfee ePolicy (ePO), Festplattenüberschreibung, 256-Bit-Festplattenverschlüsselung (FIPS-140-2-konform), Zertifizierung nach den Common Criteria (ISO 15408) (beantragt), Geschützte Ausgabe mit zeitlich festgelegter Löschung, Geschützter Fax-/Scan-/E-Mail-Modus, integriertes Cisco® TrustSec ISE, Netzwerk-Authentifizierung, SSL, SNMPv3, Aktivitätenbericht auf Benutzerebene (Audit Log), Zugriffskontrolle, Benutzerrechte	
Optionale Funktionen	McAfee-Integritätskontrolle, Kit für Smart Cards (CAC/PIV/.NET), Xerox Secure Access Unified ID System® mit Follow-You Print™	
Kostenzählung		
Standardfunktionen	Xerox® Standard Accounting (Kopieren, Drucken, Scannen, Faxen, E-Mail), Netzwerk-Kostenzählungs-Kit	
Optionale Funktionen	Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ® und Lösungen anderer Partner	
Gerätespezifikationen		
Sprachen Bedienfeld	Internationales Englisch, internationales Französisch, Italienisch, Deutsch, internationales Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch (Brasilien), Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Türkisch, Griechisch, Russisch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch oder Rumänisch, Katalanisch	
Zubehör		
Optional	Briefumschlagzufuhr (ersetzt Behälter 1) Integrierter Office Finisher Office Finisher LX Broschürenmodul für Office Finisher LX 2-/4-fach-Locher für Office Finisher LX Offline-Hefter (Nutzung mit Ablagefläche empfohlen) Kit für Smart Cards Xerox Secure Access Unified ID System® (USB-Kartenlesegerät) mit Follow-You Print™ Faxmodul (eine oder zwei Leitungen, inkl. LAN-Fax) Internationales Unicode-Druck-Kit von Xerox® Wireless-Anschlusskit Kit für McAfee-Integritätskontrolle Kit für Adobe® PostScript®	
Schnittstelle für Fremdgeräte (optional)	Hierbei handelt es sich um eine Schnittstelle für Zugriffskontrollgeräte von Fremdanbietern wie Münz- und Kartenlesegeräte.	
Elektrische Anschlusswerte		
	Spannung: 220 bis 240 Volt Wechselfspannung +/- 10 % Frequenz: 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A	
Leistungsaufnahme: 230 V		
	WorkCentre 7220	WorkCentre 7225
Betrieb (Durchschnitt)	389 Watt	441 Watt
Bereitschaftsmodus	111 Watt	126 Watt
Energiesparmodus	66 Watt	64 Watt
Automatische Abschaltung / Ruhezustand	4,83 Watt (Standardzeit bis zum Wechsel in den Ruhezustand = 2 Minuten)	4,79 Watt (Standardzeit bis zum Wechsel in den Ruhezustand = 2 Minuten)
Aufwärmzeit (bei ausgeschaltetem Gerät)	214 Sekunden	
Aufwärmzeit (aus dem Energiesparmodus)	4,5 Sekunden	
Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand)	16,1 Sekunden	
Betriebsumgebung		
Temperaturbereich	10 °C bis 28 °C	
Relative Luftfeuchtigkeit	15 % bis 85 %	
Schallleistung (LWAd)	Drucken 7,0 B(A), Bereitschaft: 4,3 B(A)	
Schalldruck (LpAm)	Drucken: 52 dB(A), Bereitschaft: 26,7 dB(A)	

Xerox® WorkCentre™ 7220 / 7225

Abmessungen und Gewichte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
Basiskonfiguration	585 mm	640 mm	1.132 mm	117 kg
Mit integriertem Office Finisher	585 mm	640 mm	1.132 mm	129 kg
Mit Office Finisher LX (mit Broschürenmodul)	1.164 mm	651 mm	1.132 mm	145 kg

Zertifizierungen	
	Konform mit FCC-Klasse A (USA), ICES-Klasse A (Kanada) CSA-Zulassung (UL 60950-1, 2. Ausgabe) ENERGY STAR® GOST NOM Blauer Engel Environmental Choice CE-Kennzeichen Common Criteria (ISO 15408) (beantragt) EPEAT GS-Zeichen Cerner (beantragt) Citrix-Zertifizierung

Papierverarbeitung

Automatischer Duplex-Vorlageneinzug

Kapazität³	110 Blatt
Geschwindigkeit	Bis zu 55 Seiten/Min. in Schwarzweiß und in Farbe (Simplex)
Papierformate	A5 bis A3
Papiergewichte	50 bis 128 g/m ²

Zusatzzufuhr

Kapazität³	50 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 89 x 98 mm bis 297 x 432 mm
Papiergewichte	60 bis 216 g/m ²

Materialarten	Postpapier Karton Karton (Rückseite) Benutzerdefiniert Briefumschläge Hochglanzkarton Hochglanzkarton (Rückseite) Gelochtes Material Etiketten Briefpapier Leichtes Papier Leichter Karton Leichter Karton (Rückseite) Leichter Hochglanzkarton Leichter Hochglanzkarton (Rückseite) Normalpapier Normalpapier (Rückseite) Vordrucktes Papier Recyclingpapier Klarsichtfolien
----------------------	--

Behälter 1 und 2 mit Unterschrank (WorkCentre 7220V_S / 7225V_S)

Kapazität³	Behälter 1 und 2: je 520 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 140 x 182 mm bis 297 x 432 mm
Papiergewichte	60 bis 256 g/m ²

Materialarten	Postpapier Karton Karton (Rückseite) Benutzerdefiniert Hochglanzkarton Hochglanzkarton (Rückseite) Schwerer Karton Schwerer Karton (Rückseite) Schwerer Hochglanzkarton Schwerer Hochglanzkarton (Rückseite) Gelochtes Material Etiketten Briefpapier Leichtes Papier Leichter Karton Leichter Karton (Rückseite) Leichter Hochglanzkarton Leichter Hochglanzkarton (Rückseite) Normalpapier Normalpapier (Rückseite) Vorgedrucktes Papier Recyclingpapier Klarsichtfolien
Behälter 1 bis 4 (WorkCentre 7220V_T / 7225V_T)	
Kapazität³	Behälter 1 bis 4: je 520 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 140 x 182 mm bis 297 x 432 mm
Papiergewichte	60 bis 256 g/m ²
Materialarten	Postpapier Karton Karton (Rückseite) Benutzerdefiniert Hochglanzkarton Hochglanzkarton (Rückseite) Schwerer Karton Schwerer Karton (Rückseite) Schwerer Hochglanzkarton Schwerer Hochglanzkarton (Rückseite) Gelochtes Material Etiketten Briefpapier Leichtes Papier Leichter Karton Leichter Karton (Rückseite) Leichter Hochglanzkarton Leichter Hochglanzkarton (Rückseite) Normalpapier Normalpapier (Rückseite) Vorgedrucktes Papier Recyclingpapier Klarsichtfolien
Briefumschlagzufuhr (optional – ersetzt Behälter 1)	
Kapazität³	Bis zu 60 Briefumschläge
Formate	Monarch, DL, C5 Benutzerdefinierte Formate: 98 x 148 mm bis 162 x 241 mm
Papiergewichte	75 bis 90 g/m ²
Gesamtkapazität	
Gesamtkapazität des Geräts³	7220V_S / 7225V_S: 1.090 Blatt 7220V_T / 7225V_T: 2.130 Blatt

Endverarbeitung		
Ausgabefächer (standardmäßig)		
Stapelfach ³	Zwei Mittelausgabefächer – jeweils bis zu 250 Blatt, versetzte Ausgabe beim unteren Ausgabefach	
Integrierter Office Finisher		
Stapelfach	500 Blatt A4 mit einem Gewicht von 80 g/m ² oder 250 Blatt A3 mit einem Gewicht von 80 g/m ²	
Formate	89 x 98 mm bis 297 x 432 mm	
Papiergewichte	60 bis 256 g/m ²	
Heften	Einzel Heftung von bis zu 50 Blatt A4-Material bzw. 30 Blatt A3-Material mit einem Gewicht von 60 bis 90 g/m ² . <ul style="list-style-type: none"> • 2 schwere Deckblätter mit einem Gewicht von bis zu 215 g/m² können bei maximal 48 Blatt A4-Material mit einem Gewicht von bis zu 90 g/m² verwendet werden. • 2 schwere Deckblätter mit einem Gewicht von bis zu 215 g/m² können bei maximal 28 Blatt A3-Material mit einem Gewicht von bis zu 90 g/m² verwendet werden. 	
Office Finisher LX (optional)		
Kapazität ³	Hauptausgabefach: 2.000 Blatt ungeheftet oder 1.000 Blatt einfach geheftet oder 750 Blatt doppelt geheftet (A4)	
Formate	182 x 210 mm bis 297 x 432 mm	
Papiergewichte	60 bis 256 g/m ²	
Mehrfach-Heftung	50 Blatt mit einem Gewicht von 90 g/m ²	
Lochen (optional)	2-/4-fach-Locher	
Broschürenmodul für Office Finisher LX (Falten, Rückenheftung) (optional)		
Kapazität ³	40 Broschüren (zu je 2 bis 15 Blatt mit einem Gewicht von bis zu 80 g/m ²)	
Formate	A4 / SSZ B4 / SSZ A3 / SSZ	
Rückenheftung	2 bis 15 Blatt / 8 bis 60 Seiten pro Broschüre 60 bis 90 g/m ²	
Falten	1 bis 15 Blatt/ungeheftet	
Offline-Hefter (optional – Nutzung mit Ablagefläche empfohlen)		
Kapazität ³	50-Blatt-Heftung 5.000 Heftklammern Benötigt eigenen Stromanschluss	
Kopieren	WorkCentre 7220	WorkCentre 7225
Erste Kopie nach (Format A4, vom Vorlagenglas in das mittlere Ausgabefach)	Nur bis zu 8,4 Sekunden in Farbe Nur bis zu 7,1 Sekunden in Schwarzweiß	Nur bis zu 8,7 Sekunden in Farbe Nur bis zu 7,2 Sekunden in Schwarzweiß
Erste Kopie nach (Format A4, vom Automatischen Duplex-Vorlageneinzug in das mittlere Ausgabefach)	Nur bis zu 12,5 Sekunden in Farbe Nur bis zu 10,9 Sekunden in Schwarzweiß	Nur bis zu 12,9 Sekunden in Farbe Nur bis zu 11,3 Sekunden in Schwarzweiß
Duplex (Eingabe:Ausgabe)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1	
Kopienwahl	1 bis 9.999	
Auflösung (max.)	600 x 600 dpi	
Verkleinerung / Vergrößerung	Variable Zoom von 25% bis 400% in 1 %-Schritten	
Parallele Verarbeitung	Vorausprogrammierung für Initiierung eines Auftrags während der Verarbeitung des ersten Auftrags (Kopieren, Drucken, Faxen und Scannen)	

Kopierfunktionen	<p>Vermerke und Bates™-Kennzeichnung (mit Farbfunktion und Schriftgrößenanpassung) Authentifizierung zur Nutzung von Diensten (z. B. Farbkopieren) Automatische Papierauswahl Automatische Größenanpassung an Papierformat Automatische Behälterwahl Automatisch 2-seitig/Duplex Broschüreneinstellung Auftragsaufbau: (Seitenweise Programmierung; außerdem kann während des Auftragsaufbaus jeder einzelne Abschnitt geprüft bzw. der letzte Abschnitt gelöscht werden) Sortierung Deckblätter (nur vorn, vorn und hinten, nur hinten, innen und außen bedruckt: unbedruckt oder bedruckt) Trennblätter (unbedruckt) Randlöschung Funktionen Hilfe (intuitiv verständliche Beschreibung mit Text und Abbildungen) Ausweiskopie Korrekturen der Bildqualität Bildverschiebung (mit Option für Automatische Zentrierung) Bild invertieren (Negativ- oder Spiegelbild) Unterbrechung großer Druckaufträge Mehrfachnutzen (bis 15 Spalten mal 15 Reihen) Mustersatz Speichern von Auftragseinstellungen Einzelfarbe Heften Klarsichtfolien</p>
Xerox® Copier Assistant®	<p>Die Software Xerox® Copier Assistant® (XCA) ist eine PC-gestützte Alternative zum Touchscreen am Gerät. Diese Software wird auf einem vom Kunden bereitgestellten PC installiert, der an den USB-Anschluss angeschlossen wird. Sie unterstützt Text-to-Speech, die Großschrift-Darstellung und den komfortablen Zugriff auf die grundlegenden und erweiterten Kopierfunktionen über die PC-Tastatur. Konform mit Abschnitt 508. Weitere Informationen und die Möglichkeit zum kostenlosen Download von Xerox® Copier Assistant gibt es im Internet unter www.xerox.com.</p>
Drucken	
Druckauflösung	Bis zu 2.400 x 600 dpi Bildqualität
Druckfunktionen	<p>Standardeinstellungen für Anwendungen Begleitblatt ein/aus Bidirektionale Statusanzeige in Echtzeit Benutzerdefinierte Farboptionen (Colour By Words) Deckblattauswahl Zeitversetztes Drucken (mit Zeitangabe) Benutzerrechte Bildoptionen (Tonersparmodus, Auflösung (Standard und Hohe Auflösung) Auftragsidentifizierung (Druck-ID oder Banner, Druck-ID in Rändern entweder nur auf der ersten Seite oder auf allen Seiten) Layout/Wasserzeichen (Mehrfachnutzen [bis zu 16 Seiten pro Blatt] / Mehrfachnutzen, Broschürenlayout / Endverarbeitung, Automatische Größenanpassung an Papierformat) Überlagerung Papierauswahl nach Attributen LAN-Fax (optionales Fax-Kit erforderlich) Mustersatz Geschützte Ausgabe mit zeitlich festgelegter Löschung Sonderseiten (Seiten-/abschnittsweise Programmierung: Deckblätter, Zwischenblätter, Ausnahmeseiten) Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen Gespeicherter Auftrag Nachhaltigkeitsfunktionen (Earth-Smart-Einstellungen von Xerox®, Duplex, Mehrfachnutzen, Banner und Druck-ID aus, Intelligenter Mustersatz, Alle Aufträge anhalten) TWAIN-Unterstützung</p>
Drucken von USB-Speichergerät	<p>Ermöglicht Drucken direkt am Gerät über den USB-Anschluss (Typ A) auf der Gerätevorderseite Unterstützt Direktdruck vom Computer über den USB-Anschluss (Typ B) Unterstützte Dateiformate: PDF, JPEG, TXT</p>
Betriebssysteme	<p>Microsoft® Windows® XP (32-Bit und 64-Bit) Windows Server 2003 (32-Bit und 64-Bit) Windows Server 2008 (32-Bit und 64-Bit) Windows Vista (32-Bit und 64-Bit) Windows 7 (32-Bit und 64-Bit) Windows 8 (32-Bit und 64-Bit) AS400 (nur PCL-Ausgabe)</p>

Betriebssysteme (PostScript-Kit erforderlich)	Mac OS 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 Solaris® 9, 10 HP-UX® 11v2 IBM® AIX® 5 Redhat® Fedora® Core 15-17 Redhat Enterprise 4 und 5 openSUSE® 11 und 12 Ubuntu®
Netzwerkprotokolle	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD NetWare: Bindery und NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (mit Server-Gateway) AppleTalk®: EtherTalk® Microsoft Windows Networking über IP Bonjour® IPv6 Secure FTP Nicht benötigte Protokolle können deaktiviert werden
Administrationsprotokolle	DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP, DHCP Autonet, SSL, NTP, DNS, SSDP
Schriften	PCL: 93 skalierbare Schriften, Zeilendrucker- und Bitmap-Schrift (inkl. Unterstützung für Kyrillisch) Postscript 3: 173 Schriften vom Typ 1, 2 Multiple-Master-Schriften
Xerox® Mobile Express Driver® (X-MED)	Mobile Nutzer können an jedem neuen Arbeitsort Xerox®-Geräte und die meisten Geräte anderer Hersteller ganz einfach finden, nutzen und verwalten. Nach dem Anschluss an ein neues Netzwerk erkennt X-MED automatisch alle verfügbaren Drucker und liefert Informationen zu Gerätestatus und -funktionen. Für jeden Arbeitsort lässt sich eine Liste mit den am häufigsten genutzten Druckern speichern. Für die Nutzung auf allen Druckern im Netzwerk lassen sich die üblichen Druckereinstellungen für die einzelnen Anwendungen festlegen. Die Zahl der Anrufe beim Support nimmt dadurch enorm ab.
Xerox® Global Print Driver®	Ein wahrhaft universeller Druckertreiber, mit dem IT-Administratoren Xerox-Geräte und die meisten Geräte anderer Hersteller über einen gemeinsamen Treiber installieren, aktualisieren und verwalten können. Endbenutzer werden sich auf der übersichtlichen, bedienerfreundlichen Oberfläche schnell zurechtfinden. Der Vorteil: Die Anzahl der Anrufe beim Helpdesk geht zurück und die Verwaltung der Druckservices gestaltet sich einfacher.
Drucklösungen	
Xerox® Mobile Print Cloud (optional)	Die zukunftsorientierte, mobile Drucklösung Xerox® Mobile Print Cloud erfüllt die Anforderungen von Unternehmen mit mobilen Mitarbeitern und entlastet gleichzeitig Benutzer, Budget und Infrastruktur. Über die Cloud in wenigen Minuten druckbereit. Von jedem mobilen Gerät aus Aufträge an Drucker fast aller Marken erteilen. Präzise Ausgabe mit Microsoft® Office®-Wiedergabe und mehr. Drucken, was Sie brauchen, wann, wo und wie Sie es brauchen.
Mobile Print – die mobile Drucklösung von Xerox® (optional)	Die Xerox® Mobile Print-Lösung ist ideal geeignet für Standorte mit einem Lokalen Server, die zusätzliche Kontroll- und Sicherheitsanforderungen haben. Xerox® Mobile Print ermöglicht das Drucken von fast allen mobilen Geräten aus auf einem beliebigen Drucker oder Multifunktionssystem – ganz einfach und ohne Treiber. Der Benutzer braucht am Gerät nur einen Freigabecode (PIN) einzugeben und druckt seine Dokumente genau nach seinen Vorstellungen in exakter Wiedergabe von Microsoft-Office-Dokumenten. Mobile Print läuft auf dem firmeninternen Server.
Scannen	
Parallele Verarbeitung	Scannen, während das System druckt bzw. kopiert oder während Scan-to-Network- oder Faxjobs übertragen werden (gescannte Vorlagen und das Drucken paralleler Aufträge haben Priorität)
Zufuhrsgeschwindigkeit	Scannen mit bis zu 55 Seiten/Min. in Farbe bzw. 55 Seiten/Min. in Schwarzweiß – A4 LSZ
Auflösungen	Von 72 x 72 dpi bis zu 600 x 600 dpi Bittiefe: 1 Bit (Schwarzweiß), 8 Bit (Graustufen), 24 Bit (Farbe)
Maximaler Scanbereich	A3
Verwaltung der Scanprofile	250 Scanprofile werden unterstützt Erstellen gerätespezifischer Xerox® CentreWare®-IS-Scanprofile und gemeinsame Nutzung dieser Profile auf anderen Multifunktionssystemen durch Klonen von Geräten Optionen für die Bestätigungsseite
Netzwerkprotokolle	FTP / sFTP, SMB, NetWare, HTTP, HTTPS
Dateiformate	Farb-TIFF (TIFF 6.0 oder TTN2 mit JPEG, LZW) Schwarzweiß-TIFF (G3-MH- oder G4-MMR-Kompression – Einzelseite oder mehrere Seiten) Durchsuchbare PDF und PDF/A (MRC-, JPEG-, G3-MH-, G4-MMR-, JBIG-2-Huffman-, JBIG-Arithmetic-Kompression, Deflate [für Schwarzweiß und innerhalb MRC]) JPEG XPS Verschlüsselte/Passwortgeschützte PDF-Dateien (nur Netzwerk-Scanprofile) Linearisierte PDF-Dateien
Dokumentenmanagement-Felder (Metadaten)	Funktionen nur verfügbar über Netzwerk-Scan-to-File-Profil: <ul style="list-style-type: none"> • Bis zu sechs benutzereditierbare Metadatenfelder pro Profil für Scan-to-File über Netzwerk und uneingeschränkte Anzahl Felder in der Vorlage – Metadatenfelder bestehen aus Feldname, Standardwert und sonstigen Konfigurationen • Angepasste Felder werden auf der Benutzeroberfläche des Systems angezeigt für die Eingabe variabler Daten

Scanfunktionen	<p>Unterschiedliche Vorlagenformate Aufbau von Scanaufträgen Kompressionsqualität/Kontrolle der Dateigröße Vorlagenart (Foto und Text, Foto, Text, Karten, Zeitung/Zeitschrift) Automatische Hintergrund- und Schattenunterdrückung Format für Format (für verschiedene Vorlagenformate) TWAIN-Unterstützung Gebundene Vorlagen Randlöschung Verkleinerung/Vergrößerung</p>
Unterstützte Scanziele (Standard)	<p>Scannen an USB-Speichergerät Scan-to-E-Mail Scannen an PC/Server-Client (SMB oder FTP) Scan-to-Mailbox Scan-to-Secure-FTP und -HTTPS Scan-to-Home Scannen an Anwendung</p>
Unterstützte Scanziele (optional)	<p>Xerox Scan to PC Desktop® (Professional und SE) Xerox® ConnectKey™ für SharePoint Xerox® ConnectKey Share to Cloud Diverse Lösungen von Xerox® Alliance Partnern</p>
Authentifizierung	<p>Unterstützt Kerberos (UNIX / Windows Server) SMB (Windows Server) NDS LDAP Xerox Secure Access Unified ID System® Lokal auf Gerät (integrierte Datenbank) Komfortable Authentifizierung per Magnetstreifenkarten-, Transponderkarten- oder Smart-Card- (CAC / PIV / .NET) Lesegerät</p>
Scan-to-E-Mail (Standard)	
Verzeichniszugriff	<p>Adressbuch über LDAP (Windows Archive Directory, Exchange, Notes, Domino) Heruntergeladene Adressenliste (im CSV-Dateiformat)</p>
Scanfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • E-Mail-Signaturen (6 Zeilen à max. 128 Zeichen), Haupt-Textteil der E-Mail-Nachricht (benutzer-konfigurierbar), Optionen für CWIS-Bestätigungsseiten per E-Mail • Scan-to-E-Mail /MIME • E-Mail-Signatur (optionale Smart Card erforderlich) • Automatisches Scannen an jeweiligen Benutzer
Netzwerk-Scannen – Softwarelösungen	
Xerox® Scan to PC Desktop® Professional (optional)	<p>Software-Paket zum Scannen auf den PC-Client mit erweiterten Werkzeugen zur Verwaltung, Archivierung, Bearbeitung und Organisation von Dokumenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bildüberprüfungs- und Dateiverwaltungs-Software Nuance® PaperPort Professional <ul style="list-style-type: none"> – Komplette PDF-Funktionalität – Sicherer PDF-Workflow für alle Scan-Anwendungen • Nuance® OmniPage Pro Office (für Desktop-/Client-Installation) – Professionelle OCR-Software für digitale Archivierung und Konvertierung von Dokumenten • Image Retriever – für das vollautomatische Abrufen von Scans direkt von einem scanfähigen Xerox® WorkCentre auf jeden Desktop. Einschließlich Funktion für die Abfrage des E-Mail-Posteingangs.
Xerox® ConnectKey™ für SharePoint® (optional)	<p>Xerox® ConnectKey für SharePoint vereinfacht und strafft das Scannen, Erfassen und Speichern gedruckter Dokumente. Mit dem Xerox® Multifunktionssystem können Dokumente wie vom PC aus direkt in den gewünschten Ablagebereich verschoben werden. Am Multifunktionssystem kann der Benutzer vor dem Scannen den betreffenden Ordner ansteuern, das Dokument benennen und wichtige Indexdaten hinzufügen. Da ConnectKey die Ablage erfasster Dokumente in SharePoint- und in Windows-Ordnern unterstützt, ist diese Lösung ideal für Büros, die gedruckte Dokumente archivieren und austauschen müssen.</p>
Xerox® ConnectKey Share to Cloud (optional)	<p>Xerox® ConnectKey Share to Cloud bietet Unternehmen leistungsstarke, einfache und sichere Scanfunktionen, verbindet Xerox®-Multifunktionssysteme mit gängigen Cloud- und E-Mail-Diensten wie Google Docs, Salesforce.com, Office 365 und Dropbox™ und ermöglicht Mitarbeitern jederzeit und von überall aus über mobile Geräte den Zugriff auf wichtige Dokumente.</p>

Sicherheit	
Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Erweiterte Authentifizierung <ul style="list-style-type: none"> – Netzwerkauthentifizierung für den Zugriff auf das Gerät und/oder die Gerätedienste über: Kerberos (UNIX / Windows Server 2003 / Windows Server 2008), SMB (Windows 2000 / Windows Server 2003 / Windows Server 2008), NDS, LDAP – Xerox Secure Access Unified ID System® – Lokale Authentifizierung (über interne Datenbank) – Smart-Card-Authentifizierung – CAC / PIV / .NET • Abgesicherte Daten <ul style="list-style-type: none"> – PDF mit digitaler Signatur (bei Smart-Card-Authentifizierung) – Verschlüsseltes Scan-to-E-Mail – Verschlüsselte/Passwortgeschützte PDF-Dateien (nur bei Nutzung von Netzwerk-Scanprofilen) – Geschützte Druckausgabe (bis zu 10-stellige PIN oder Netzwerkauthentifizierung) – Festplattenüberschreibung nach Bedarf (sofort, nach Bedarf, vorprogrammiert), inklusive Vernichtung der unbenutzten Festplattenbereiche – 256-Bit-Festplattenverschlüsselung nach FIPS 140-2 • Erweiterte Autorisierung <ul style="list-style-type: none"> – Secure Access basierend auf Netzwerk-Legitimation – Benutzer- und dienstbezogene Autorisierung – Benutzerrechte im Druckertreiber für Zugriff auf Druck und Druckfunktionen (z. B. Farbnutzung oder Zeitbeschränkung) • Sicherer Netzwerkzugriff • IP-Filter, IPsec, IPv6, SSL, SNMPv3, HTTPs, 802.1X, integrierte Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE) (optional), Gerätesicherheit <ul style="list-style-type: none"> – Integrierte McAfee®-Sicherheit, Port-Deaktivierung (inkl. USB-Ports), Aktivitätenbericht auf Benutzerebene (Audit Log), Ausblenden von Auftragsbezeichnungen, McAfee-Integritätskontrolle (optional) • Zertifizierung nach Common Criteria (ISO 15408) (beantragt)
Xerox Secure Access Unified ID System® (optional)	<p>Xerox Secure Access Unified ID System integriert Xerox®-Multifunktionssysteme mit der beim Kunden bereits vorhandenen Lösung für Personalkarten/Studentenausweise zu einem flexiblen und komfortablen Authentifizierungssystem. So können Mitarbeiter oder Studenten Dokumente an einen zentralisierten Druckserver senden. Dann können sie sich an jedem Multifunktionsgerät im Netzwerk anmelden, indem sie einfach nur ihre Magnetkarte oder Transponderkarte durchziehen oder ihre PIN eingeben, um ihren Auftrag sicher zu drucken. Weitere Informationen erhältlich unter www.office.xerox.com/software-solutions.</p>
Faxen	
Funktionen Netzwerk-Faxserver	
Kompatibilität	ITU (CCITT) Gruppe 3 Diverse Lösungen von Xerox® Alliance Partnern
Maximaler Scanbereich	A3
Faxfunktionen (Senden)	1- oder 2-seitiges Scannen (bis zu A3) Zur Sendeliste hinzufügen (maximal 50 Nummern) Auftragsaufbau, Kurzwahl, zeitversetztes Senden (mit Zeitangabe) Vorlagenart (Foto, Text oder Foto, Nur Text)
Faxfunktionen (Drucken)	1- oder 2-seitiges Drucken, Heften, geschützte Druckausgabe
Auswahl der Auflösung	Superfein: 400 x 200 dpi (Scannen mit 600 x 600 dpi) Fein: 200 x 200 dpi Standard: 200 x 100 dpi
Internet-Faxfunktionen	
Funktionalität	Direkte Übertragung druckfertiger Dokumente an Internet-Fax-Gegenstellen oder an E-Mail-Clients (SMTP) Empfang und automatischer Ausdruck von Dokumenten, die von Internet-Fax-Gegenstellen oder E-Mail-Clients übertragen wurden
Zugriff auf Rufnummernverzeichnis	Senden: Multi-Page TIFF, PDF, PDF/A Empfangen: TIFF, MTIFF, PDF, PDF/A, PS, Text, PCL, PRN, JPEG
Auflösung	72 x 72 dpi bis 600 x 600 dpi Bittiefe: 1 Bit (Schwarzweiß)
Netzwerkprotokolle	SMTP (Senden), POP3 (Empfangen)
Konformität	ITU-T T.37-konform
Faxmodul (optional, vom Kunden installierbar) – 1 und 2 Leitungen)	
Kompatibilität	ITU (CCITT) Gruppe 3
Geschwindigkeit / Modems	Ein oder zwei V.34-Modems: 33.600 bit/s. Übertragungszeit weniger als vier Sekunden pro Seite. Analoger Terminaladapter (ATA) mit Protokoll T38 (optional)
Geschwindigkeit/ Kompression	Super G3 33,6 kbit/s (MH-/MR-/MMR-/JBIG-Kompression)

Auflösungen	<p>Senden: Standard: 200 x 100 dpi Fein: 200 x 200 dpi Superfein: 600 x 600 dpi</p> <p>Empfangen: Unterstützt alle Formate</p>
Faxfunktionen (Senden)	<p>LAN-Fax (Faxen über Druckertreiber) Automatische Verkleinerung bei Faxübertragung Seitenbezogene Statusanzeige am Gerät Zeitversetzte Übertragung, Auftragsaufbau, Favoriten Automatische Sendewiederholung aus dem Speicher Automatische Deckblattfunktion PSTN-Fax Geräteadressbuch (bis zu 1.000 Kontakte)</p>
Faxfunktionen (Empfangen)	<p>1- oder 2-seitiges Drucken Geheftet oder ungeheftet Empfangsdruckmodus – Manuell (Format, Rand, Druckmaterial, Kopfzeile) / Auto Ausgabefachwahl Sperrung gegen unerwünschte Faxe Bis zu 200 passwortgeschützte Mailboxen Geschützter Empfang Empfangszeitstempel Verzögerung der automatischen Rufannahme</p>
Faxweiterleitung	<p>Weiterleitung an E-Mail oder SMB-Server Faxweiterleitung nur bei Empfang</p>
Faxberichte	<p>Journal, Rufnummernverzeichnis, Gruppenverzeichnis, Sendebestätigung, Vorgangsliste (offene Faxe), Bericht zu Optionen, Bericht zum Überschreiben nach Bedarf, Mailbox-Bericht, Rundsendebericht</p>
Automatische Wahl	<p>Kurzwahltasten: Insgesamt 5.000 (eine oder zwei Leitungen) Gruppenwahltasten: Bis zu 200 Gruppen mit bis zu 400 Empfängern pro Gruppe (eine oder zwei Leitungen) Automatische Wahlwiederholung: Bis zu 14 Versuche (je nach landesspezifischen Anforderungen)</p> <ul style="list-style-type: none"> • In Abständen von max. 25 Min. • Stapelbetrieb Senden (bis max. Speicherkapazität)
Geräteverwaltung	
Management-Unterstützung	<p>SNMP Version 1, SNMP Version 2c und SNMP Version 3 Trap over TCP/IP und IP MIB RFC 2790, Drucker MIB RFC 1759 v. 2 Automatisierte Service-Plattform</p>
Xerox® CentreWare® Web	<p>Eine webgestützte Serveranwendung für Netzwerkadministratoren, die das Gerätemanagement auf Web-Browser-Basis von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner, auf dem Windows, UNIX oder ein anderes Betriebssystem läuft, ermöglicht.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitet mit über SNMP verwalteten Druckern beliebiger Hersteller. • Hilft bei der Lokalisierung und Installation von Geräten, bei der Überprüfung, der Fehlerbehebung und der Aufrüstung von Geräten und stellt grundlegende Funktionen für Abrechnung und Anlagenverwaltung zur Verfügung. • Erfordert Windows XP, Vista oder Windows 7 und Internet Explorer 6.0 oder höher. • Integration mit CentreWare verfügbar für Tivoli® NetView®, Unicentre TNG®, Microsoft Management Console (MMC), HP® OpenView®
Novell NDPS/NEPS	<p>Server-Gateway-Anwendung: Zentralisiertes Management-Tool.</p>
Xerox® Device Types für die SAP-Umgebung	<p>Als Gold-Level-Mitglied des SAP Printer Vendor-Programms bietet Xerox nahtlose Konnektivität zwischen SAP-Systemen und Druckern und Multifunktionssystemen von Xerox®. Und SAP-Kunden finden SAP-zertifizierte Xerox® Device Types direkt im Online-Shop von SAP. SAP-zertifizierte Device Types für Xerox®-Drucker und -Multifunktionssysteme können unter www.office.xerox.com/software-solutions heruntergeladen werden.</p>
Xerox® SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (optional)	<p>Integrierte, intelligente Prozesse ermöglichen den Strichcode-Druck auf jedem entsprechend konfigurierten PostScript-Drucker in SAP-Umgebungen bestimmter Versionen und nur innerhalb der SAP-Systemcodeseiten mit dem Zeichensatz Latin-1 (ISO8859-1). Wird in Verbindung mit den Xerox® PostScript Device Types für die SAP-Umgebung und den Strichcode-Schriften des Xerox® Font Centers verwendet. Informationen erhältlich unter www.office.xerox.com/software-solutions.</p>
Xerox® Barcode Pro PS (optional)	<p>Ermöglicht den intelligenten PostScript-Druck auf Xerox®-Multifunktionssystemen. Die Xerox®-Software und die Strichcode-Schriften werden dabei auf der Festplatte im Drucker abgelegt. Mit dieser Lösung können Strichcodes aus beliebigen PostScript-fähigen Anwendungen (SAP-Client oder Mainframe) heraus gedruckt werden. Informationen erhältlich unter www.office.xerox.com/software-solutions.</p>

CentreWare Internet Services – Über das Gerät bereitgestellte, integrierte Webseiten	
Gerätestatus	In den Netzwerk-Controller integrierter Web-Server <ul style="list-style-type: none"> • Behälterstatus/-inhalt • Status der Verbrauchsmaterialien • Warnmeldungen
Auftragsübermittlung	Druckfertige Dateien: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS Wahl der Ausgabeoptionen (2-seitig, Farbausgabe, Sortieren, Ausrichtung, Heften, Lochen, Falzen, Ausgabeziel) Ausgabeoptionen (Sofort, Mustersatz, Zeitversetzt und Geschützt, Auftragspeicherung und Nachdrucken)
Geräteverwaltung	Ermöglicht einfache Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts per Fernzugriff
Browser	Internet Explorer 7.x, 8.x, 9.x Safari 5.x Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x Opera 11.x Chrome 12
Support	Installation von Drucker- / Scantreibern, Online-Support verfügbar über Webseite
Unterstützte Sprachen	Internationales Englisch, internationales Französisch, Italienisch, Deutsch, internationales Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch (Brasilien), Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch oder Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Koreanisch, Japanisch
Remote Print Services	
Automatische Zählerstandsablesung	Übernimmt automatisch das Sammeln und Übertragen der Zählerstände des Geräts für eine präzise Nachverfolgung und Abrechnung der Nutzung des Xerox-Gerätes. Spart Zeit, da manuelle Eingriffe durch den Endbenutzer nicht mehr erforderlich sind, und stellt sicher, dass die Zählerstände immer pünktlich an Xerox übermittelt werden.
Automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial	Übernimmt die automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial für alle Xerox-Ausgabegeräte durch Ermittlung des tatsächlichen Verbrauchs. Der Bestand an Verbrauchsmaterial muss nicht mehr manuell verwaltet werden.
Kostenzählung	
Xerox® Standard Accounting (Standard)	
Erfassung	Nutzung der Kopier-, Druck-, Fax-, Scan- und E-Mail-Funktionen
Kostenzählung	Bis zu 2.497 Benutzerkostenstellen (Benutzer-ID) Bis zu 500 allgemeine Kostenstellen (Client) Bis zu 498 Gruppenkostenstellen (Abteilung)
Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Administrator kann Funktion per Fernzugriff über die Web-Oberfläche oder das Steuerpult des Geräts in „Tools“ verwalten • Administrator kann über eine Standard-CSV-Datei Benutzerkostenstellen, Gruppenkostenstellen, allgemeine Kostenstellen und benutzerbezogene Limits importieren oder exportieren
Kostenzählungsoptionen – Netzwerk-Kostenzählung – Fremdanbieter-Integration	
	<ul style="list-style-type: none"> • Erweiterte Netzwerk-Kostenzählung mit minutengenauen Daten über die Nutzung des Systems • Umfassende Verwaltungsfunktionen und Funktionalität der Enterprise-Klasse für Verfolgung und Berichterstattung über Nutzung der Kopier-, Druck-, Scan- und Faxserver-Funktionen. • Zahlreiche Lösungen erhältlich über Xerox® Alliance Partner. Einzelheiten unter www.xerox.com • Sicherheitsoptimierung durch Unterstützung des HTTPS-Protokolls • WorkCentre Pro erfragt Daten zur Authentifizierung einer Kostenstelle von Fremdanbieter-Server, so dass größere Benutzer- und Kostenstellendatenbanken verwaltet werden können • Login am Gerät mit Authentifizierung und Weitergabe an Netzwerk-Kostenzählungslösungen von Fremdanbietern • Schnittstelle mit Abrechnungs-Terminals von Fremdanbietern für Kostenzählungs-Benutzeroberfläche

Verbrauchsmaterial			
Tonerpatronen (bei Vertrag)	Schwarz	22.000 Seiten ⁴	006R01453
	Cyan	15.000 Seiten ⁴	006R01456
	Magenta	15.000 Seiten ⁴	006R01455
	Gelb	15.000 Seiten ⁴	006R01454
Tonerpatronen (bei Einzelkauf)	Schwarz	22.000 Seiten ⁴	006R01457
	Cyan	15.000 Seiten ⁴	006R01460
	Magenta	15.000 Seiten ⁴	006R01459
	Gelb	15.000 Seiten ⁴	006R01458
Heftklammernbehälter	Für Integrierten Office Finisher, Office Finisher LX und Offline-Hefter (1 Behälter pro Karton)	5.000 pro Behälter	008R12964
	Für Office Finisher LX mit Broschürenmodul (8 Behälter pro Karton)	2.000 pro Behälter	008R12897
Nachfüll-Heftklammern	Für Integrierten Office Finisher, Office Finisher LX und Offline-Hefter (3 Nachfüllpacks pro Karton)	5.000 pro Nachfüllpack	008R12941
Smart Kits®			
Trommeleinheit	Schwarz	7220: 67.000 Seiten ⁴ 7225: 74.500 Seiten ⁴	013R00657
	Cyan	7220: 51.000 Seiten ⁴ 7225: 54.500 Seiten ⁴	013R00660
	Magenta	7220: 51.000 Seiten ⁴ 7225: 54.500 Seiten ⁴	013R00659
	Gelb	7220: 51.000 Seiten ⁴ 7225: 54.500 Seiten ⁴	013R00658
Resttonerbehälter	1 Kassette	33.000 Seiten ⁴	008R13089
Fixiereinheit	110 Volt	100.000 Seiten	008R13087
	220 Volt	100.000 Seiten	008R13088
Zweite Transferrolle mit Vorspannung	1 Einheit	200.000 Seiten	008R13086
Transferband	1 Einheit	200.000 Seiten	001R00610

¹ Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen Wird voraussichtlich nicht regelmäßig erzielt.

² Voraussichtlich regelmäßig erzielbarer monatlicher Druckdurchsatz.

³ Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m²; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

⁴ Durchschnittliche Anzahl von Seiten. Angegebene Ergiebigkeit basierend auf Druckaufträgen mit durchschnittlich 3 Seiten im Format A4 bei einem Verhältnis von 20 % Farbe und 80 % Schwarzweiß. Variiert je nach Druckmedienformat, Bildflächendeckung, Ausrichtung und Nutzungsverhalten.

Unsere Drucker verarbeiten FSC-, PEFC- und SFI zertifiziertes Papier und Papier, das aus wiederverwerteten Verbraucherabfällen hergestellt wurde. Weitere Informationen zu unserem Angebot an Papier und Spezialdruckmedien erhalten Sie bei Ihrem Xerox-Händler oder im Internet unter www.xerox.com/supplies.

Schicken Sie gebrauchtes Drucker-Verbrauchsmaterial im Rahmen des Programms Green World von Xerox® für das Sammeln, die Wiederverwendung und das Recycling von Verbrauchsmaterial an uns zurück. Weitere Informationen unter www.xerox.com/about-xerox/recycling.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.xerox.com/office.

