

Xerox® Colour C60/C70 Printer

Farb-Multifunktionsdrucker

Informationen zur interaktiven Zusammenstellung und Konfiguration Ihres eigenen Xerox® Colour C60/C70 finden Sie im Internet unter www.buildyourownxerox.com.



Xerox® Colour C60 Printer			Xerox® Colour C70 Printer	
Simplex-Geschwindigkeiten	Farbe	Schwarzweiß	Farbe	Schwarzweiß
A4 64 bis 105 g/m ² ungestrichen 106 bis 176 g/m ² ungestrichen 106 bis 150 g/m ² gestrichen 151 bis 300 g/m ² ungestrichen 151 bis 300 g/m ² gestrichen	Bis zu 60 Seiten/Min. Bis zu 43 Seiten/Min. Bis zu 43 Seiten/Min. Bis zu 30 Seiten/Min. Bis zu 30 Seiten/Min.	Bis zu 65 Seiten/Min. Bis zu 65 Seiten/Min. Bis zu 43 Seiten/Min. Bis zu 43 Seiten/Min. Bis zu 30 Seiten/Min.	Bis zu 70 Seiten/Min. Bis zu 50 Seiten/Min. Bis zu 50 Seiten/Min. Bis zu 35 Seiten/Min. Bis zu 35 Seiten/Min.	Bis zu 75 Seiten/Min. Bis zu 75 Seiten/Min. Bis zu 50 Seiten/Min. Bis zu 50 Seiten/Min. Bis zu 35 Seiten/Min.
A3 64 bis 105 g/m ² ungestrichen 106 bis 176 g/m ² ungestrichen 106 bis 150 g/m ² gestrichen 151 bis 300 g/m ² ungestrichen 151 bis 300 g/m ² gestrichen	Bis zu 30 Seiten/Min. Bis zu 21 Seiten/Min. Bis zu 21 Seiten/Min. Bis zu 14 Seiten/Min. Bis zu 14 Seiten/Min.	Bis zu 33 Seiten/Min. Bis zu 33 Seiten/Min. Bis zu 21 Seiten/Min. Bis zu 21 Seiten/Min. Bis zu 14 Seiten/Min.	Bis zu 35 Seiten/Min. Bis zu 25 Seiten/Min. Bis zu 25 Seiten/Min. Bis zu 17 Seiten/Min. Bis zu 17 Seiten/Min.	Bis zu 37 Seiten/Min. Bis zu 37 Seiten/Min. Bis zu 25 Seiten/Min. Bis zu 25 Seiten/Min. Bis zu 17 Seiten/Min.
SRA3 64 bis 105 g/m ² ungestrichen 106 bis 176 g/m ² ungestrichen 106 bis 150 g/m ² gestrichen 151 bis 300 g/m ² ungestrichen 151 bis 300 g/m ² gestrichen	Bis zu 27 Seiten/Min. Bis zu 19 Seiten/Min. Bis zu 19 Seiten/Min. Bis zu 12 Seiten/Min. Bis zu 12 Seiten/Min.	Bis zu 29 Seiten/Min. Bis zu 29 Seiten/Min. Bis zu 19 Seiten/Min. Bis zu 19 Seiten/Min. Bis zu 12 Seiten/Min.	Bis zu 30 Seiten/Min. Bis zu 19 Seiten/Min. Bis zu 19 Seiten/Min. Bis zu 12 Seiten/Min. Bis zu 12 Seiten/Min.	Bis zu 33 Seiten/Min. Bis zu 33 Seiten/Min. Bis zu 19 Seiten/Min. Bis zu 19 Seiten/Min. Bis zu 12 Seiten/Min.
Auto-Duplex-Geschwindigkeiten	Farbe	Schwarzweiß	Farbe	Schwarzweiß
A4 Beispiel: 64 bis 105 g/m ² ungestrichen	Max. 60 Seiten/Min. Beidseitig: 30 Blatt/Min.	Max. 65 Seiten/Min. Beidseitig: 32 Blatt/Min.	Max. 70 Seiten/Min. Beidseitig: 35 Blatt/Min.	Max. 75 Seiten/Min. Beidseitig: 35 Blatt/Min.
A3 Beispiel: 64 bis 105 g/m ² ungestrichen	Bis zu 30 Seiten/Min. Beidseitig: 15 Blatt/Min.	Bis zu 33 Seiten/Min. Beidseitig: 16 Blatt/Min.	Bis zu 35 Seiten/Min. Beidseitig: 17 Blatt/Min.	Bis zu 37 Seiten/Min. Beidseitig: 18 Blatt/Min.
Gerätespezifikationen				
Maximales technisches Druckvolumen pro Monat	Bis zu 300.000 Seiten. ¹			
Durchschnittliches monatliches Druckvolumen	10.000 bis 60.000 Seiten pro Monat ²			
Technologie	Xerox® EA-Toner mit extrem niedriger Schmelztemperatur (2400 x 2400 dpi)			
Sprachen Bedienfeld	Internationales Englisch, internationales Französisch, Italienisch, Deutsch, internationales Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch (Brasilien), Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Türkisch, Griechisch, Russisch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch, Rumänisch, Katalanisch			

Xerox® Colour C60/C70 Printer

Zubehör			
Optional	Versatzausgabefach Stapelfach Großraum-Papierbehälter (A4) Großraum-Papierbehälter für Überformate mit einem Behälter mit Unterschrank Großraum-Papierbehälter für Überformate mit zwei Behältern Vertikaltransport-Kit Business Ready (BR) Finisher (Vertikaltransport-Kit erforderlich) Business Ready (BR) Finisher mit Booklet Maker (Vertikaltransport-Kit erforderlich) C / Z-Falzmodul für BR-Finisher oder BR Finisher mit Booklet Maker Schnittstellenmodul für Light Production Finisher Light Production Finisher (Schnittstellenmodul erforderlich) Light Production Finisher mit Booklet Maker (Schnittstellenmodul erforderlich) Light Production Finisher mit Booklet Maker und C / Z-Falzmodul (Schnittstellenmodul erforderlich) GBC® AdvancedPunch™ (Schnittstellenmodul und Light Production Finisher mit Booklet Maker erforderlich) Xerox® SquareFold® Trimmer-Modul (Schnittstellenmodul und Light Production Finisher mit Booklet Maker erforderlich) Offline-Hefter Xerox® EX-i C60/C70 Print Server, Powered by Fiery® Integrierter Xerox® FreeFlow Print Server für den Xerox® Colour C60/C70 Printer Xerox® EX C60/C70 Print Server, Powered by Fiery® Schnittstelle für Fremdgeräte Transportbrett mit Rollen Umschlag-Fixiereinheit Rechter Flügel (Ablagefläche) USB Hub-Kit XMPie® VDP-Kit PostScript-Kit (empfohlen für integrierten Xerox® Colour C60/C70 Print Server (DMP) – bei Fiery oder FreeFlow Print Servern ist das PostScript-Kit nicht erforderlich) VOIP-Fax Faxmodule mit 1 Leitung oder mit 3 Leitungen Faxserver-Kit Common Access Card-Kit Xerox® Scan to PC Desktop® Xerox Secure Access Unified ID System®		
Elektrische Anschlusswerte			
	Spannung: 220 bis 240 V Frequenz: 50/60 Hz +/- 3%, 10 A		
Zubehör	Jedes Modul benötigt: 220 V, 10 A		
Leistungsaufnahme			
Betrieb (Durchschnitt)	C60: 1.052 Watt; C70: 1.250 Watt		
Ruhezustand (Durchschnitt)	3 Watt (Standardzeit bis zum Wechsel in den Ruhezustand = 2 Minuten)		
Aufwärmzeit aus dem Energiesparmodus	Weniger als 20 Sekunden		
Betriebsumgebung			
Temperaturbereich	10 °C bis 28 °C (Bei einer Temperatur von 32 °C oder darunter beträgt die relative Luftfeuchtigkeit weniger als 62,5%.)		
Relative Luftfeuchtigkeit	15 % bis 85 % (ohne Kondensierung)		
Schalleistungspegel	Betrieb: 6,8 B(A); Bereitschaft: 3,6 B(A)		
Schalldruckpegel	Betrieb: 56 dB(A); Bereitschaft: 18 dB(A)		
Gewicht (Cirka-Wert, nur Basismodell)	273 kg		
Abmessungen	Breite	Tiefe	Höhe
Basismodell mit Ausgabefach	1.574 mm	803,5 mm	1.391,5 mm
Basismodell mit BR-Finisher	2.009 mm	803,5 mm	1.391,5 mm
Basismodell mit BR-Booklet Maker	2.068 mm	803,5 mm	1.391,5 mm
Basismodell mit BR-Booklet Maker und C / Z-Falzmodul	2.301 mm	803,5 mm	1.391,5 mm
Basismodell mit Light Production Finisher	2.481 mm	803,5 mm	1.391,5 mm
Basismodell mit Light Production Finisher mit Booklet Maker	3.121,7 mm	803,5 mm	1.391,5 mm
GBC® AdvancedPunch™	305 mm	724 mm	978 mm
Xerox® SquareFold® Trimmer	1.066,3 mm	724 mm	558,8 mm
Großraum-Papierbehälter	389 mm	614 mm	377 mm
Großraum-Papierbehälter für Überformate mit einem Behälter	988 mm	762 mm	992 mm
Großraum-Papierbehälter für Überformate mit zwei Behältern	988 mm	762 mm	992 mm

Zertifizierungen	
	WHQL-Zertifizierung (abhängig vom ausgewählten Druckserver / Controller) Citrix MEDITECH SAP Common Criteria (Evaluierungsverfahren noch nicht abgeschlossen) ENERGY STAR® ECOLOGO® GS-Kennzeichen NOM EAC/GOST Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie auf www.xerox.com/OfficeCertifications .
Grafikdesign-Zertifikate	
	FOGRA-Zertifizierung* PANTONE® Matching System* PANTONE GOE* PANTONE PLUS* Adobe® PDF Print Engine* Adobe® PostScript® 3™ (zertifiziert) IDEAlliance Digital Press-Zertifizierung gemäß GRACoL®-Spezifikationen *Abhängig vom gewählten Druckserver/Controller
Papierverarbeitung	
Automatischer Duplex-Vorlageneinzug (Single-Pass)	
Kapazität³	250 Blatt Normalpapier – 75 g/m ²
Geschwindigkeit	Bis zu 200 Seiten/Min. in Farbe / 200 Seiten/Min. in Schwarzweiß (2-seitig, A4)
Papierformate	Benutzerdefinierte Formate: A5 bis A3
Papiergewichte	38 bis 200 g/m ²
Zusatzzufuhr	
Kapazität³	Bis zu 250 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 102 x 152 mm bis 330,2 x 482,6 mm (A5 bis SRA3)
Papiergewichte	64 bis 300 g/m ² (ungestrichen und gestrichen)
Kapazität Briefumschläge	30 bis 50 Umschläge
Umschlagformate	(Verfügbar als Behälter 5. In „Extras“ das Papierformat „Standard“ auswählen. Umschläge mit der offenen Verschlusslasche nach hinten zuführen.) Benutzerdefinierte Formate: 190 x 170 mm bis 240 x 173 mm Für den digitalen Laserdruck geeignete Umschläge empfohlen
Umschlaggewichte	75 bis 90 g/m ²
Behälter 1 bis 4	
Kapazität³	Behälter 1: 500 Blatt Behälter 2: 500 Blatt Behälter 3: 870 Blatt Behälter 4: 1.140 Blatt
Formate	Behälter 1: A5 bis SRA3 Behälter 2: A5 bis A3 Behälter 3: B5, A4 Behälter 4: B5, A4
Papiergewichte	64 bis 220 g/m ² (ungestrichen und gestrichen) Behälter 1 und 2: bis zu 256 g/m ² ungestrichen
Optionaler Großraum-Papierbehälter	
Kapazität³	2.000 Blatt
Formate	184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm (B5, A4)
Papiergewichte	64 bis 220 g/m ² (ungestrichen und gestrichen)
Optionaler Großraum-Papierbehälter für Überformate – mit 1 oder 2 Behältern	
Kapazität³	Großraum-Papierbehälter für Überformate mit 1 Behälter: 2.000 Blatt plus Unterschrank Großraum-Papierbehälter für Überformate mit 2 Behältern: 4.000 Blatt
Formate	Großraum-Papierbehälter für Überformate mit 1 Behälter: 182 x 250 mm (B5) bis 330 x 488 mm (SRA3) Großraum-Papierbehälter für Überformate mit 2 Behältern: 102 x 152 mm bis 330 x 488 mm (SRA3)
Papiergewichte	64 bis 300 g/m ² (ungestrichen und gestrichen)
Gesamtkapazität	
Standardkapazität	3.260 Blatt (einschl. Zusatzzufuhr und Behälter 1-4)
Max. Kapazität	7.260 Blatt (einschl. Zusatzzufuhr, Behälter 1-4 und Großraum-Papierbehälter für Überformate mit zwei Behältern)
Automatischer Duplexdruck	<ul style="list-style-type: none"> • Automatischer Duplexdruck bis 220 g/m², einschließlich A4 / A3 / SRA3 • Manueller Duplexdruck bis 300 g/m² für alle Druckmaterialien über Zusatzzufuhr und optionalen Großraum-Papierbehälter für Überformate

Endverarbeitung	
Stapelfach oder Versatzausgabefach	
Kapazität³	Stapelung von 500 Blatt
Optionaler Business Ready (BR) Finisher (Vertikaltransport-Kit erforderlich)	
Kapazität³	Oberes Fach für versetzte Ausgabe: 500 Blatt Fach für gestapelte/geheftete Ausgabe: 3.000 Blatt ungeheftet oder 100 Sätze (Zwei- oder Vierfach-Heftung) A3 oder 200 Sätze (Einfach-Heftung) A4
Formate	Stapeln: A6 bis SRA3 Heften: B5 bis A3
Papiergewichte	64 bis 300 g/m ² (gestrichen und ungestrichen)
Heften	Einfach- und Mehrfach-Heftung Automatisches Heften (bis zu 50 Blatt) – 90 g/m ² Unterstützte Formate: A3, A4, B4 und B5
Lochen	2-fach- und 4-fach-Lochung 4-fach-Lochung (Schweden, optional)
Optionaler Business Ready (BR) Finisher mit Booklet Maker (Vertikaltransport-Kit erforderlich)	
Kapazität³	Oberes Fach für versetzte Ausgabe: 500 Blatt A4, ungeheftet Fach für gestapelte / geheftete Ausgabe: 1.500 Blatt A4 / A3 / SRA3 ungeheftet oder 200 geheftete Sets A4 (Einfach-, Zweifach- oder Vierfach-Heftung) oder 100 geheftete Sets A3 / SRA3
Formate	Stapeln: A6 bis SRA3 Heften: B5 bis A3
Papiergewichte	64 bis 300 g/m ² (gestrichen und ungestrichen)
Heften	Einfach- und Mehrfach-Heftung Automatisches Heften (bis zu 50 Blatt) – 90 g/m ² Unterstützte Formate: A3, A4, B4 und B5
Lochen	2-fach- und 4-fach-Lochung 4-fach-Lochung (Schweden, optional)
Broschürenmodul	Rückenheftung von 2 bis 16 Blatt (7 Blatt 106 bis 176 g/m ² gestrichen oder 5 Blatt 177 bis 220 g/m ² gestrichen) Parallelfalz von bis zu 5 Blatt Unterstützte Formate: A3, A4 und SRA3
Optionales C / Z-Falzmodul (optional für BR-Finisher und BR-Booklet Maker)	
Falzarten	C- und Z-Falz, Z-Halbfalz
Kapazität³	40 Blatt
Formate	C- und Z-Falz: nur A4 SSZ Z-Halbfalz: nur A3
Papiergewichte	64 bis 90 g/m ²
Ausgabefach	Umschlagzufuhr: C-Falz, Z-Falz und Wickelfalz Hefterfach oder oberes Ausgabefach: Z-Halbfalz
Optionaler Light Production Finisher (Schnittstellenmodul erforderlich)	
Kapazität	Oberes Ausgabefach: 500 Blatt, 80 g/m ² , A4 Unteres Ausgabefach: 3.000 Blatt 80 g/m ² , A4
Formate	A6 bis SRA3
Papiergewichte	64 bis 300 g/m ²
Mehrfach-Heftung	Max. 100 Blatt, 80 g/m ²
Lochen	2-fach- und 4-fach-Lochung 4-fach-Lochung (Schweden, optional)
Zuschießkapazität	Kapazität: Formate: Gewichte:
	200 Blatt, 128 g/m ² A3, A4, B4, B5 64 bis 220 g/m ²
Glättestation	Enthalten in Schnittstellenmodul und Light Production Finisher Bidirektionales Glätten mit Einstellungen für Automatisch und Manuell

Optionaler Light Production Finisher mit Booklet Maker (Schnittstellenmodul erforderlich)	
Kapazität	Oberes Ausgabefach: 500 Blatt, 80 g/m ² , A4 Unteres Ausgabefach: 2.000 Blatt, 80 g/m ² , A4
Formate	A6 bis SRA3
Papiergewichte	64 bis 300 g/m ²
Mehrfach-Heftung	Max. 100 Blatt, 80 g/m ²
Lochen	2-fach- und 4-fach-Lochung 4-fach-Lochung (Schweden, optional)
Zuschießkapazität Kapazität: Formate: Gewichte:	200 Blatt, 128 g/m ² A3, A4, B4, B5 64 bis 220 g/m ²
Glättestation	Enthalten in Schnittstellenmodul und Light Production Finisher Bidirektionales Glätten mit Einstellungen für Automatisch und Manuell
Kapazität Broschürenmodul	Rückenheftung von 2 bis 25 Blatt, 79 g/m ² (ungestrichen) Parallelfalz von bis zu 5 Blatt A4, B4, A3, SRA3
Optionaler Light Production Finisher mit Booklet Maker und C / Z-Falzmodul (Schnittstellenmodul erforderlich)	
Kapazität	Oberes Ausgabefach: 500 Blatt, 80 g/m ² , A4 Unteres Ausgabefach: 2.000 Blatt, 80 g/m ² , A4
Formate	A6 bis SRA3
Papiergewichte	64 bis 300 g/m ²
Mehrfach-Heftung	Max. 100 Blatt, 80 g/m ²
Lochen	2-fach- und 4-fach-Lochung 4-fach-Lochung (Schweden, optional)
Zuschießkapazität Kapazität: Formate: Gewichte:	200 Blatt, 128 g/m ² A3, A4, B4, B5 64 bis 220 g/m ²
Glättestation	Enthalten in Schnittstellenmodul und Light Production Finisher Bidirektionales Glätten mit Einstellungen für Automatisch und Manuell
Kapazität Broschürenmodul	Rückenheftung von 2 bis 25 Blatt, 79 g/m ² (ungestrichen) Parallelfalz von bis zu 5 Blatt A4, B4, A3, SRA3
C / Z-Falzmodul	Das optionale Falzmodul unterstützt drei Falzarten: C- und Z-Falz, Z-Halbfalz Gefalzt werden können nur Druckmaterialien von 60 bis 90 g/m ² C-Falz und Z-Falz: – Papierformate: nur A4 – Ausgabeziel: nur Umschlagzufuhr – Max. Kapazität der Umschlagzufuhr: 40 Blatt Z-Halbfalz: – Papierformate: nur A3 – Ausgabeziel: Stapelfach oder oberes Ausgabefach
Optionaler GBC® AdvancedPunch (Schnittstellenmodul und Light Production Finisher mit oder ohne Booklet Maker erforderlich)	
Lochformate	A4 LEF
Papiergewichte	75 bis 216 g/m ² (ungestrichen und gestrichen) Große Auswahl an Slide-in- / Slide-out-Stanzwerkzeugen für die GBC Lochstanze erhältlich
Optionales Xerox® SquareFold® Trimmer-Modul (Schnittstellenmodul und Light Production Finisher mit Booklet Maker erforderlich)	
Kapazität	Broschüren mit 5 bis 20 Blatt (bis zu 80 Seiten), 90 g/m ² Broschüren mit 5 bis 25 Blatt (bis zu 100 Seiten), 80 g/m ²
Formate	Benutzerdefinierte Formate: A4 bis SRA3
Papiergewichte	64 bis 300 g/m ²
Offline-Hefter	
Kapazität	50 Blatt (90-g/m ² -Druckmaterial)

Drucken	
Druckauflösung	Bis zu 2400 x 2400 dpi
Zeilenraster	600, 300, 200 und 150 Clustered Dot, 200 Rotated Line Screen (je nach ausgewähltem Druckserver / Controller)
Ausrichtung	<ul style="list-style-type: none"> • Erweiterte Tools für präzise Registrierung • Simple Image Quality Adjustment (SIQA) für die Korrektur von Schiefelauf, einheitliche Ausrichtung und einheitliche Farbdichte • Ausrichtung von Vorder- und Rückseiten auf + 1,2 mm genau
Erste Seite nach	PS- A4, LSZ, Simplex, Farbe bis zu 10,4 Sekunden / Schwarzweiß bis zu 8,5 Sekunden
Druckfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Ein echtes Multifunktionsprodukt – Drucken, Kopieren, Faxen und Scannen, einschl. Scannen an PC, USB oder E-Mail, und mobiles Drucken • Benchmark-Druckqualität mit 2400 x 2400 dpi und schnell schmelzender EA-Toner für eine glatte Oberfläche, ähnlich wie im Offset-Druck • Macht mobiles Drucken einfacher und komfortabler • Große Druckmaterialvielfalt, sodass Sie von Postkarten bis Postern praktisch alles drucken können. Gestrichenes und ungestrichenes Material bis 300 g/m² wird einwandfrei verarbeitet • Dank Xerox Extensible Interface Platform® lässt sich das Drucksystem problemlos mit Softwareprogrammen von Fremdherstellern verbinden, auf die Sie über den Touchscreen des Geräts zugreifen können • Diverse optionale Server stehen zur Auswahl, damit Sie die für Ihre Umgebung am besten geeignete Lösung auswählen können: <ul style="list-style-type: none"> – Integrierter Xerox® Colour C60/C70 Print Server – Xerox® EX-i C60/C70 Print Server, Powered by Fiery® – Integrierter Xerox® FreeFlow Print Server für den Xerox® Colour C60/C70 Printer – Xerox® EX C60/C70 Print Server, Powered by Fiery® • Inline-Endverarbeitungsoptionen geben jedem Dokument den letzten Schliff mit Heftung, Lochung und Broschüreneinstellung für Präsentationen, Broschüren, Berichte und Newsletter • Sicherheit durch integrierte Schutzfunktionen wie beispielsweise IP-Filterung, Image Overwrite, geschützter Druck, verschlüsseltes Scannen an E-Mail, Authentifizierung und IPv6-Unterstützung
Xerox® Mobile Express Driver®	Mobile Nutzer können an jedem neuen Arbeitsort Xerox®-Geräte und die meisten Geräte anderer Hersteller ganz einfach finden, nutzen und verwalten. Nach dem Anschluss an ein neues Netzwerk erkennt der Mobile Express Driver automatisch alle verfügbaren Drucker und liefert Informationen zu Gerätestatus und -funktionen. Für jeden Arbeitsort lässt sich eine Liste mit den am häufigsten genutzten Druckern speichern. Für die Nutzung auf allen Druckern im Netzwerk lassen sich die üblichen Druckereinstellungen für die einzelnen Anwendungen festlegen. Die Zahl der Anrufe beim Support nimmt dadurch enorm ab.
Xerox® Global Print Driver®	Ein wahrhaft universeller Druckertreiber, mit dem IT-Administratoren Xerox®-Geräte und die meisten Geräte anderer Hersteller über einen gemeinsamen Treiber installieren, aktualisieren und verwalten können. Endbenutzer werden sich auf der übersichtlichen, bedienerfreundlichen Oberfläche schnell zurechtfinden. Der Vorteil: Die Anzahl der Anrufe beim Helpdesk geht zurück und die Verwaltung der Druckservices gestaltet sich einfacher.
Drucklösungen	
Xerox® Mobile Print Cloud (optional)	Die zukunftsorientierte mobile Drucklösung Xerox® Mobile Print Cloud erfüllt die Anforderungen von Unternehmen mit mobilen Mitarbeitern und entlastet gleichzeitig Benutzer, Budget und Infrastruktur. Über die Cloud in wenigen Minuten druckbereit. Von jedem mobilen Gerät aus Aufträge an Drucker fast aller Marken erteilen. Präzise Ausgabe mit Microsoft® Office®-Wiedergabe und mehr. Drucken, was Sie brauchen, wann, wo und wie Sie es brauchen.
Mobile Print – die mobile Drucklösung von Xerox® (optional)	Die Xerox® Mobile Print-Lösung ist ideal geeignet für Standorte mit einem lokalen Server, die zusätzliche Kontroll- und Sicherheitsanforderungen haben. Die Xerox® Mobile Print-Lösung ermöglicht das Drucken von fast allen mobilen Geräten aus auf einem beliebigen Drucker oder Multifunktionsdrucker – ganz einfach und ohne Treiber. Der Benutzer braucht am Gerät nur einen Freigabecode (PIN) einzugeben und druckt seine Dokumente genau nach seinen Vorstellungen in echter Microsoft Office-Wiedergabe. Mobile Print läuft auf dem firmeninternen Server.
Kopieren	
Erste Kopie nach Vom Vorlagenglas: Über den automatischen Duplex-Vorlageneinzug:	Nur bis zu 7,8 Sekunden in Farbe / 5,1 Sekunden in Schwarzweiß Nur bis zu 9,6 Sekunden in Farbe / 5,3 Sekunden in Schwarzweiß
Aufwärmzeit	Bis zu 90 Sekunden (vom Kaltstart bis zur Kopierbereitschaft)
Digitale Bildverarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> Automatische Farbeinstellung Automatische Drehung Bildverschiebung Randlöschung Automatisches Zentrieren Vorlagenarten (Foto und Text, Foto, Text, Karte) mit Unterarten Heller/Dunkler Hintergrundunterdrückung Automatische und manuelle Kontrastregelung Schärfe Farbabstimmung, Farbwechsel und Sättigung
Verkleinern / Vergrößern	<ul style="list-style-type: none"> Variabler Zoom von 25% bis 400% in 1-%-Schritten Anamorphotischer Zoom Sechs benutzerprogrammierbare Prozentrelationen

Sonderfunktionen	<p>Automatische Papierauswahl Automatische Größenanpassung an Papierformat Automatische Behälterwahl Automatische Auftragswiederaufnahme Automatische Farbwahl Ausschnittdefinition Poster-Modus Vermerke Ein-/Zweifarbdruck Broschüreerstellung Mehrfachnutzen – 2-, 4- oder 8-fach Bildwiederholung Negativbild Spiegelbild Automatische Deckblattfunktion (nur vorn, vorn und hinten, nur hinten, unbedruckt oder bedruckt) Auftragsaufbau (verschiedene Seiten eines Dokuments lassen sich unterschiedlich programmieren – nützlich für Zwischenblätter, für den Einzug aus unterschiedlichen Papierquellen und für das Kopieren gemischter Vorlagen vom Vorlagenglas und aus dem Vorlageneinzug) Auftragsunterbrechung Buchkopieren Mustersatz Unterschiedliche Vorlagenformate Einschließen von Blättern Stempel 2-in-1 XY-Zoom Zoom-Bereich von 25 bis 400 % Randverschiebung Foto-Modus Poster-Modus Voreinstellungen für Verkleinern / Vergrößern Vorausprogrammieren Deckblätter Löschung, Bildwiederholung, Bilddrehung Unterbrechung Auftragsaufbau Auftragsprogrammierung</p>
Scannen	
Parallele Verarbeitung	Scannen, während das System druckt oder während Scan-to-Network- oder Faxjobs übertragen werden
Scanfunktionen	<p>Unterschiedliche Vorlagenformate Randlöschung Verkleinerung / Vergrößerung Anpassung an Papierformat Aufbau von Scanaufträgen Kompressionsqualität / Kontrolle der Dateigröße Vorlagenart (Foto und Text, Foto, Text) Automatische Hintergrund- und Schattenunterdrückung Job-Flow-Profile Miniaturbild-Vorschau Scan-to-USB (optional) Vorschau von Scanaufträgen</p>
Zufuhrgeschwindigkeit	Bis zu 200 Seiten/Min. in Farbe und in Schwarzweiß
Auflösung	<p>600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 300 x 300 dpi 200 x 200 dpi</p>
Maximaler Scanbereich	Vorlagen bis A3
Netzwerk-Druckdienste	<p>Novell NDPS Novell Pserver / NDS Port 9100 RFC 1179 (LPR) Drucken an Mailbox und Freigeben</p>
Dateiformate	<p>PDF-Nur-Bild-Dateien Durchsuchbare PDF-Dateien Linearisierte PDF-Dateien PDF/A-1a TIFF V6 JFIF XPS</p>
Dokumentenverwaltung Felder (Metadaten)	<p>Bis zu sechs benutzereditierbare Metadatenfelder pro Scanauftrag Angepasste Felder werden auf der Benutzeroberfläche des Systems angezeigt Eingabe der variablen Daten über virtuelle Tastatur</p>

Scanfunktionen	<p>Scan-to-Home Scannen an Desktop WIA Scannen an Desktop TWAIN Scan-to-Mailbox Scannen an FTP Scannen an sFTP Scannen über NDS Scannen über SMB Scannen über HTTP Scannen über HTTPS Scannen an USB-Speichergerät Scannen an Remote-Drucker Scannen an Faxserver Scannen an mehrere Ziele Scannen an Documentum Scannen an DocuShare Scannen an Domino Scannen an Hummingbird Scannen an Interwoven WorkSite Scannen an Live Link Enterprise Server Scannen an Microsoft Dynamics GP Scannen an MS Exchange Web Folder Scannen an Microsoft SharePoint Scannen an SharePoint Portal Server Scannen an Thompson ProLaw Scannen an Tower TRIM Scannen an Web URL Scannen an Microsoft-Netzwerkordner Scannen an Exact e-Synergy</p>
Unterstützte Scanziele (Standard)	<p>Scan-to-E-Mail, Scan-to-Folder, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Folder, Scan-to-PC, Scan-to-Mailbox (privat und öffentlich), Scannen an USB, FTP, SMB, Desk, durchsuchbare PDF, PDF/A, XPS, Miniaturbild-Vorschau</p>
Scan to E-Mail-Funktionen	<p>Farbscannen, Automatische Farbeinstellung, Graustufen, Schwarzweiß Direkte Dokumentenübermittlung per E-Mail vom Gerät aus Manuelle Adresseneingabe oder Suche im Verzeichnis (Exchange/Notes/LDAP) Signatur und Verschlüsselung E-Mail per SSL Vorschau von Scanaufträgen</p>
Authentifizierung	<p>SMTP-Authentifizierung, POP before SMTP, APOP, Berechtigungsnachweise Einmalige Anmeldung (Authentifizierung über LDAP, SMB, Kerberos)</p>
Xerox® ConnectKey® für SharePoint® (optional)	<p>Xerox® ConnectKey für SharePoint vereinfacht und strafft die Vorgehensweise zum Scannen, Erfassen und Speichern Ihrer papierbasierten Dokumente. Mit dem Xerox® Multifunktionsdrucker können Dokumente wie vom PC aus direkt in den gewünschten Ablagebereich verschoben werden. Am Multifunktionsdrucker kann der Benutzer vor dem Scannen den betreffenden Ordner ansteuern, das Dokument benennen und wichtige Indexdaten hinzufügen. Da ConnectKey die Ablage erfasster Dokumente in SharePoint- und in Windows-Ordern unterstützt, ist diese Lösung ideal für Büros, die gedruckte Dokumente archivieren und austauschen müssen.</p>
Xerox® ConnectKey® für DocuShare® (optional)	<p>Xerox® ConnectKey für DocuShare, eine nur einen Schritt umfassende Scan-to-Workflow-Lösung, vereinfacht den Prozess der Integration gedruckter vorliegender Inhalte in die Dokumenten-Workflows des Unternehmens. Der Benutzer kann über einen Multifunktionsdrucker Dokumente mühelos direkt in eine DocuShare-Sammlung oder einen Windows-Ordner scannen.</p>
Fax (optional) – bei einer oder drei Faxleitungen	
Kompatibilität	<p>Farbscannen, Automatische Farbeinstellung, Schwarzweiß</p>
Maximaler Scanbereich	<p>A3 / SSZ</p>
Faxfunktionen (Senden)	<p>iFax LAN-Fax IP-Fax Faxweiterleitung an E-Mail Faxweiterleitung an FTP-Ziel Faxweiterleitung an SMB-Ziel Faxweiterleitung an Faxziel</p>
Faxfunktionen (Drucken)	<p>Drucken von USB-Speichergerät Drucken von Speichermedien Unicode-Druck</p>
Faxfunktionen	<p>iFax LAN-Fax IP-Fax Faxweiterleitung an E-Mail Faxweiterleitung an FTP-Ziel Faxweiterleitung an SMB-Ziel Faxweiterleitung an Faxziel</p>

Geräteverwaltung	
Xerox® CentreWare® Internet Services – Über das Gerät bereitgestellte, integrierte Webseiten	
Gerätstatus	In den Netzwerk-Controller integrierter Web-Server: <ul style="list-style-type: none"> • Behälterstatus/-inhalt • Status der Verbrauchsmaterialien • Warnmeldungen
Auftragsübermittlung	Druckfertige Dateien: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS Wahl der Ausgabeoptionen (2-seitig, Farbausgabe, Sortieren, Ausrichtung, Heften, Lochen, Falzen, Ausgabeziel) Ausgabeoptionen (Sofort, Mustersatz, Zeitversetzt und Geschützt, Auftragspeicherung und Nachdrucken)
Geräteverwaltung	Ermöglicht einfache Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts per Fernzugriff
Browser	Internet Explorer 7.x, 8.x, 9.x Safari 5.x Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x Opera 11.x Chrome 12
Support	Installation von Drucker- / Scantreibern, Online-Support verfügbar über Webseite
Unterstützte Sprachen	Internationales Englisch, internationales Französisch, Italienisch, Deutsch, internationales Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch (Brasilien), Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Koreanisch, Japanisch
Remote Print Services	
Automatische Zählerstandablesung	Übernimmt automatisch das Sammeln und Übertragen der Zählerstände des Geräts für eine präzise Nachverfolgung und Abrechnung der Nutzung des Xerox®-Geräts. Spart Zeit, da manuelle Eingriffe durch den Endbenutzer nicht mehr erforderlich sind, und stellt sicher, dass die Zählerstände immer pünktlich an Xerox übermittelt werden.
Automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial	Übernimmt die automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial für alle Xerox®-Ausgabegeräte durch Ermittlung des tatsächlichen Verbrauchs. Der Bestand an Verbrauchsmaterial muss nicht mehr manuell verwaltet werden. (Damit ASR unterstützt werden kann, muss das System vor Ort kompatibel sein und die Funktion aktiviert werden. Um Näheres zu erfahren, wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Xerox Support-Team oder sehen Sie sich die Funktionsmatrix unter folgender Webadresse an: http://www.xerox.de/about-xerox/account-management/smart-meter/dede.html)
Sicherheit	
Funktionen	Geschützte Ausgabe IPsec HTTPS (SSL) Integriertes Fax Port-Blockierung IPv6-Unterstützung IPv4- und IPv6-Umgebungen Sicherheits-Updates für das Betriebssystem 802.1X-Unterstützung (IEEE-Standard) Sichere Anmeldung Netzwerk-Authentifizierung Xerox Secure Access Unified ID System® IP-Adressen-Sperre Prüfprotokoll für Aufträge Datenverschlüsselung 128-Bit-AES-Verschlüsselung 256-Bit-AES-Verschlüsselung Sicherheits-Kit „Image Overwrite“ Common Criteria (Evaluierungsverfahren noch nicht abgeschlossen)
Xerox Secure Access Unified ID System® (optional)	Xerox Secure Access Unified ID System integriert Xerox® Multifunktionssysteme mit der beim Kunden bereits vorhandenen Lösung für Personalkarten/ Studentenausweise zu einem flexiblen und komfortablen Authentifizierungssystem. So können Mitarbeiter oder Studenten Dokumente an einen zentralisierten Druckserver senden. Dann können sie sich an jedem Multifunktionsdrucker im Netzwerk anmelden, indem sie einfach nur ihre Magnetkarte oder Transponderkarte durchziehen oder ihre PIN eingeben, um ihren Auftrag sicher zu drucken. Weitere Informationen erhältlich unter www.office.xerox.com/software-solutions .
Druckserver	
Integrierter Xerox® Colour C60/C70 Print Server (DMP) (Standard)	
Prozessor	993 MHz
Speicher (ESS)	4 GB RAM
Systemfestplatte	320-GB-Festplattenlaufwerk
Display	Farbiger 10,4-Zoll-Touchscreen (Flachbildschirm)
Geräte-Betriebssystem	VxWorks
Seitenbeschreibungssprachen	PDF XPS®, PCL® 6-Emulation HP-GL2 (Direktübertragung) Adobe® PostScript® 3™ optional TIFF JPEG

Xerox® Colour C60/C70 Printer

Betriebssysteme	Windows® XP SP1 & höher (32- & 64-Bit) Server 2003 / 2008 (32- & 64-Bit) Vista (32- & 64-Bit) Windows 7 (32- & 64-Bit) Mac OS® 10.4 und höher Citrix® Angepasster Treiber für UNIX: – AIX® 5 v5.3 – HP-UX® 11.0 / 11i v2 – Solaris® 8/9/10 – Linux® Fedora Core® 1/5 – Red Hat® ES4 – SUSE® 10/11
Unterstützte Druckertreiber	Windows 2003/XP 32-Bit Windows 2003/XP 64-Bit Windows Vista/Vista 32-Bit Windows Vista/Vista 64-Bit Windows 7 / 2008 32-Bit Windows 7 / 2008 64-Bit (Microsoft-zertifiziert) Macintosh® OS 10.3.0 und UNIX Entfällt. Bidirektional mit für Xerox angepasster grafischer Benutzeroberfläche Xerox® Mobile Express Driver® XPS-Druckertreiber Xerox® Global Print Driver®
Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Automatisch beidseitiger Druck • Bidirektionale Druckertreiber informieren über Geräte- und Auftragsstatus • Eigener Macintosh-Treiber (Wasserzeichen, Broschürenlayout, Auftragsabhängige Kostenzählung (JBA; Job-based Accounting), Geschützter Druck, Mustersatz, Zeitversetztes Drucken) • Geschützte Ausgabe • Zeitversetztes Drucken • Integrierter Web-Server für Fernbedienung/Überwachung/Einrichten • Hochglanz • Mustersatz • Broschürenlayout • Deckblattauswahl • Papierauswahl nach Attributen • Mehrfachnutzen • Wasserzeichen • Begleitblätter • Automatische Größenanpassung an Papierformat • Ausgabefachwahl • Druckkalibrierung • Drucken von USB-Speichergerät <p>Und noch viel mehr!</p>
Anschlussmöglichkeiten	Ethernet-Schnittstelle (10 MBT / Sek., 100 MBT / Sek. oder 1.000 MBT / Sek.)
	Weitere Informationen erhältlich unter www.xerox.com/C70IntegratedColorServer .
Zusätzliche Druckserver-Optionen	
Optionaler Xerox® EX-i C60/C70 Print Server, Powered by Fiery®	
Prozessor	Intel® Pentium® G850-Prozessor, E200, 2,90 GHZ
Speicher (ESS)	2 GB
Systemfestplatte	500 GB
Druckersprachen (Seitenbeschreibungssprachen)	Adobe® PostScript® 3™ (v3019), PCL 6C (Emulation), Adobe Acrobat 9
Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Produktivität beginnt mit schnellem Rippen. Mit dem Integrated Fiery Colour Server drucken Sie große und/oder komplexe Microsoft® Office®-Dokumente, PowerPoint®-Dateien und farbkritische PDFs exakt und schnell. • Vereinfachen und straffen Sie Ihren Workflow. Mit Hot Folders und virtuellen Druckern lässt sich die Auftragsübermittlung wiederkehrender Auftragsarten so automatisieren, dass produktive und fehlerfreie Workflows möglich sind. • Nutzen Sie häufig verwendete Fiery-Voreinstellungen, um bei der Auftragsübermittlung Zeit zu sparen. Dank der Fiery-Servertechnologie können selbst unerfahrene Benutzer komplexe Aufträge mit den für die betreffende Aufgabe vorkonfigurierten Treibern ausführen. • Korrekte Farbausgabe. Dank der Farbmanagement-Tools von Fiery ColourWise erzeugen Sie in allen Anwendungen, auf jeder Plattform und in allen Dateiformaten präzise und genaue Farben. • Mehr Wirkung durch variable Daten. Mit den variablen Datendruckfunktionen des Integrierten Fiery-Farbserver können Sie den Druckoutput mit individuellen Text-, Foto- und Grafikelementen für eine bestimmte Zielgruppe personalisieren.
Anschlussmöglichkeiten	Direktanschluss (einzelne IP)
	Weitere Informationen erhältlich unter www.xerox.com/C70EXiFieryColorServer .

Xerox® Colour C60/C70 Printer

Optionaler Xerox® FreeFlow Print Server integriert für den Xerox® Colour C60/C70 Printer	
Prozessor	Intel® Dual Core Pentium G3420-Prozessor
Speicher (ESS)	8 GB
Systemfestplatte	1 TB 7200 SATA oder gleichwertig
Druckersprachen (Seitenbeschreibungssprachen)	Echtes Adobe® PostScript® Level 1, 2, 3; Adobe® Acrobat® 9.0, PDF 1.8, PDF/X; TIFF, PCL 5c, PCL 6XL, EPS, JPEG
Funktionen	<p>Einfach</p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows 7-Plattform für ein vertrautes Gefühl • Integrierte / Bustled-Einrichtung. Perfekt bei geringem Platzangebot sowie für schnelle und einfache Vor-Ort-Einrichtungen • Akzeptiert native Microsoft Office®-Dateien für den Direktdruck (z. B. PowerPoint® über Walkup USB-Druckanschluss) <p>Produktiv</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Vorteile eines Xerox Produktions-Workflows – realisiert in einer mehrwertorientierten Lösung • Rationelle Auftragsübermittlung per Drag & Drop von Tablets und weiteren Geräten <p>Leistungsstark</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stellt die leistungsstarke, patentierte RIP-Technologie von Xerox® in einer mehrwertorientierten Lösung bereit • Mit der neuesten Adobe PDF Print Engine und aktuellen GC-Zertifikaten • Unterstützt variablen Datendruck / Farbmanagement / Produktions-Workflows <p>Feineinstellung von Farbtönen und Spitzlichtern zur Präzision der Farbwiedergabe Duotone, Tri-tone und Quad-tone werden unterstützt</p>
Anschlussmöglichkeiten	Direktanschluss (einzelne IP)
	Weitere Informationen erhältlich unter www.xerox.com/C70FreeflowPrintServer .
Optionaler Xerox® EX C60/C70 Print Server, Powered by Fiery®	
Prozessor	Intel® Core i5-2400, 4 Core, PRO80-IV, 3,10 GHz
Speicher (ESS)	4 GB
Systemfestplatte	1 TB
Druckersprachen (Seitenbeschreibungssprachen)	Adobe PostScript® Level 1, 2, 3; PDF/X-1a, 3 und 4; EPS; Adobe Acrobat® 9.1, systemeigenes PDF 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 und 1.7; CT/LW; TIFF, TIFF/IT, DCS2, JPEG Native Microsoft-Formate (DOC, XLS, PUB, PPT) verfügbar über Fiery Hot Folder-Funktionalität EFI™ FreeForm 1 und FreeForm 2 VDP
Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Steigern Sie Ihren Gewinn mit den Fiery-Technologien: Drucken Sie eindrucksvolle Dokumente mit ausdrucksstarken Bildern und leuchtenden Farben, die die Erwartungen Ihrer Kunden übertreffen. Die Technologien sind selbst kürzesten Produktionszeiten gewachsen. Durch die Automatisierung manueller Aufgaben und die Vermeidung von Engpässen, die die Produktion verlangsamen, können Sie mehr Aufträge annehmen. • Mit Fiery-Technologie und der breitesten Palette von Ausgabeoptionen produzieren Sie beeindruckendes Marketingmaterial, zum Beispiel durch die automatische Identifizierung von Auftrags-elementen, wie Text, Bilder und Schmuckfarben. Diese Funktion macht das Neuprogrammieren von Aufträgen überflüssig, was den gesamten Vorgang schnell und einfach gestaltet. Sie eignet sich ideal für die Erstellung von aussagekräftigen Marketingmaterialien, personalisierten Unterlagen, Verpackungen und Fotoanwendungen. • Fiery ColourWise erzeugt im Handumdrehen erstklassige Farben und vereint die wesentlichen Komponenten von Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition, Fiery Spot-On und Fiery Colour Profiler Suite. So haben Sie die Farben während des gesamten Arbeitsablaufs immer im Griff. • Mit der Fiery Command WorkStation wird Ihre Produktivität gesteigert und die Fehlerquote sowie das Abfallvolumen sinken, denn die Auftragsverwaltung wird über eine intuitive Benutzerschnittstelle zentralisiert. Arbeitsintensive Vorgänge wie Dokumentenzusammenstellung und Ausschließen werden durch die intuitive Oberfläche von Fiery SeeQuence Impose and Compose noch vereinfacht. • Die Fiery-JDF-Technologie verbindet EFI-Lösungen und Fiery-fähige Lösungen, sodass Sie Auftragsinformationen schneller und effizienter durch Ihr System schicken können. Der Fiery-Server unterstützt die Adobe PDF Print Engine und bietet somit einen umfassenden systemeigenen PDF-Workflow. Dadurch können Sie sowohl die Einheitlichkeit als auch die Flexibilität Ihrer Druckerzeugnisse von der Gestaltung bis hin zum Druck optimieren. • Der Fiery-Server und die Fiery Command Workstation heben die Integration von Prozess- und Gewinnoptimierung auf ein neues Niveau und sichern so z. B. die nahtlose Einbindung in Xerox® FreeFlow®-Lösungen für eine perfekte Workflow-Automatisierung.
Anschlussmöglichkeiten	Direktanschluss (einzelne IP), Netzwerk-Switch (zwei IP)
	Weitere Informationen erhältlich unter www.xerox.com/C70EXPrintServer .

Xerox® Colour C60/C70 Printer

Verbrauchsmaterial	Bezeichnung	Ergiebigkeit	Bestellnummer
Austauschmodule			
Tonerpatronen (bei Vertrag)	Schwarz	30.000 Seiten ⁴	006R01521
	Cyan	34.000 Seiten ⁴	006R01524
	Magenta	32.000 Seiten ⁴	006R01523
	Gelb	34.000 Seiten ⁴	006R01522
Tonerpatronen (bei Einzelkauf)	Schwarz	30.000 Seiten ⁴	006R01655
	Cyan	34.000 Seiten ⁴	006R01656
	Magenta	32.000 Seiten ⁴	006R01657
	Gelb	34.000 Seiten ⁴	006R01658
Trommeleinheit Schwarz	1 Kassette	190.000 Seiten ⁴	013R00663
Trommeleinheit Farbe	1 Einheit pro Farbe	85.000 Seiten ⁴	013R00664
Ladepatrotron	Für Trommeleinheit Schwarz	190.000 Seiten ⁴	013R00650
Fixiereinheit	220 V	200.000 Seiten ⁴	008R13065
Resttonerbehälter	1 Kassette	50.000 Seiten ⁴	008R12990
Heftklammernbehälter	Finisher und Offline-Hefter (1 Behälter pro Karton)	5.000 pro Behälter	008R12964
	BR-Booklet Maker (4 Behälter pro Karton)	5.000 pro Behälter	008R13177
	Abfallbehälter für Light Production Finisher	5.000 pro Behälter	008R13041
	Light Production Finisher mit Booklet Maker	5.000 pro Behälter	008R12925
Nachfüll-Heftklammern	Finisher und Offline-Hefter (3 Nachfüllpacks pro Karton)	5.000 Heftklammern pro Nachfüllpack (insgesamt 15.000)	008R12941

¹ Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Nicht auf regelmäßiger Basis erwartet.

² Voraussichtlich regelmäßig erzielbarer monatlicher Druckdurchsatz

³ Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m²; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

⁴ Ungefähre Anzahl von Seiten. Angegebene Ergiebigkeit basierend auf Druckaufträgen mit durchschnittlich 5 Seiten im Format A4 bei einem Verhältnis von 30% Farbe und 70% Schwarzweiß. Variiert je nach Druckmedienformat, Bildflächendeckung, Größe des Druckauftrags, Ausrichtung und Nutzungsverhalten.

Ein Produktvideo finden Sie unter www.xerox.com. Stellen Sie Ihren eigenen Xerox® Colour C60/C70 Printer zusammen unter www.buildyourownxerox.com.

